

Werk

Label: Chapter

Jahr: 1931

PURL: https://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?251726223_0016|log10

Kontakt/Contact

Digizeitschriften e.V.
SUB Göttingen
Platz der Göttinger Sieben 1
37073 Göttingen

✉ info@digizeitschriften.de

Einleitung.

Die vorliegende Arbeit soll einen Beitrag liefern zur Prüfung der Leistungsfähigkeit der Bonner Kamera für die Wiederbeobachtung der AG-Zonen. Für die Aufnahmen wurde das Gebiet der *Coma Berenices* gewählt mit der Absicht, zugleich eine zuverlässige Grundlage zu schaffen für die Bestimmung von Eigenbewegungen der schwächeren Sterne dieser Sterngruppe, eine Grundlage, die für andere Sternhaufen schon längst geschaffen ist, so weit sie nur ein kleines Himmelsareal bedecken. Die bisher fast nur verwendeten langbrennweitigen Instrumente waren für das relativ große Gebiet der Coma nicht so geeignet wie die neue Kamera mit dem ungewöhnlich großen Gesichtsfeld von etwas mehr als $5^{\circ} \times 5^{\circ}$ ¹⁾.

Für die Untersuchung der Abbildungsfehler des neuen vierlinsigen Objektivs wurden Aufnahmen von besonderen Prüffeldern gemacht und außerdem ein differentielles Verfahren ausgearbeitet. Hierüber, sowie über das gesamte Instrumentarium betreffende Einzelheiten vergleiche man die Arbeit von KÖNIG und HECKMANN, VJS 1928, S. 279 ff.

I. Teil.

Die photographischen Örter und Helligkeiten von 212 Sternen in Coma Berenices.

§ 1. Das System der Anhaltsterne.

Tab. 1 zeigt die aus verschiedenen Quellen entnommenen Örter, aus welchen das System der Anhaltsterne zusammengesetzt wurde. Sie sind alle auf das Aequinox 1925.0 und die Epoche 1925.3 bezogen. Die eigentliche Grundlage bilden die zunächst aufgeführten 16 Boss-Örter; Spalte 5 gibt die auf die Epoche 1925.3 reduzierten

1) Inzwischen ist die vorzügliche Brauchbarkeit eines ganz ähnlichen Instrumententyps bei der Wiederholung einiger AG-Zonen durch SCHLESINGER dargetan worden.

Tabelle 1. Die Grundlage des Systems der Anhaltsterne. Alle Orte stehen auf Äq. 1925.0, Ep. 1925.3.

Nr.	Bos		α		1925.0		δ		1925.0		m. F.		Greenw.		α		1925.0		δ		1925.0		δ		1925.0		Boss-Greenw.		Bonn-Greenw.	
	Bos	s	1925.0	α	1925.0	δ	1925.0	δ	1925.0	δ	1925.0	δ	1925.0	δ	1925.0	δ	1925.0	δ	1925.0	δ	1925.0	δ	1925.0	δ	1925.0	δ	Einf. Mittel	-16 -0.38	+08 -39	
A 1		12a																								0%0	0%			
A 2	3180	8m	29.966	26°17'16":63	267	5666	8m	29.982	26°17'16":80	5	a	7m	98.864	23°16'49":79	0%0															
A 3																										-16 -0:17	1	+32 -93		
A 4																										-17 -04	1	-21 +26		
A 5	3194	12	32.996	24 21 43.54	253	5689	8	36.817	27 47 50.77	5	b	8	36.849	27 47 49.84	24 4 51.01															
A 6																										-10 -14	1			
A 7	3206	15	31.941	23 27 3.76	480	5697	10	39.541	24 4 51.05	5	c	10	39.524	24 4 51.01	24 21 43.58															
A 8																										-17 -0.04	2			
A 9	3214	16	33.585	27 2 16.44	287	5713	12	38.607	27 2 16.95	5	d	12	32.992	24 21 43.84	27 43 0.60															
A 10	3224	18	44.268	26 15 43.80	211	5730	18	44.249	26 15 44.00	18	e	14	24.605	27 43 0.60	26 25 3.25															
A 11	3231	20	32.881	26 30 51.09	354	5746	20	32.909	26 30 52.10	5	f	16	31.974	26 25 3.25	26 15 43.70															
A 12																										-22 -0.51	1			
A 13																										+19 -0.20	3	+03 -30		
A 14	3240	22	39.140	27 41 0.88	385	5758	22	39.154	27 41 0.99	24	g	18	44.252	26 15 43.70	26 15 43.70															
A 15	3242	23	12.139	28 41 6.36	174	5761	23	12.161	28 41 6.77	14	i	23	12.140	28 41 6.05	28 41 6.05															
A 16	3244	23	14.483	27 14 27.19	363	5762	23	14.462	27 14 27.41	5	j	25	42.062	24 31 24.27	24 31 24.27															
A 17	3250	24	59.864	26 18 51.26	262	5776	24	59.917	26 18 51.08	5	k	25	42.062	24 31 24.33	24 31 24.33															
A 18	3251	25	10.129	26 19 40.13	416	5777	25	10.118	26 19 39.98	5	l	25	42.062	24 31 24.33	24 31 24.33															
A 19	3254	25	42.035	24 31 24.11	214	5781	25	42.012	24 31 24.33	5	m	25	42.062	24 31 24.27	24 31 24.27															
A 20	3266	27	15.978	24 58 53.17	275	5793	27	15.954	24 58 54.03	5	n	25	42.062	24 31 24.27	24 31 24.27															
A 21																										+24 -0.86	1			
A 22																										+21 -0.22	1			
A 23	3276	29	50.016	24 41 48.35	243	5814	29	53.949	28 29 41.80	5	o	29	53.978	28 29 41.42	28 29 41.42															
A 24	3283	31	6.912	23 2 50.55	217	5813	29	50.056	24 41 49.10	5	p	31	6.957	28 2 31.15	28 2 31.15															
A 25																										-45 -0.60	2	-29 -0.60		
																										+39 -67	1			
																										+39 -67	1			
																										+05 -41				

OTTO HECKMANN,

1) 23 Connae, Zahl d. Beob. in α 4 in δ 10.

m. F., die ziemlich stark schwanken; ihr Durchschnitt ist $\pm 0.^{\circ}28$. Die Spalten 6 bis 9 geben die entsprechenden Daten für 22 Sterne des Katalogs Greenwich 1910. Spalte 9 gibt die Zahl der Beobachtungen jedes Sternes. Nach den Angaben der Einleitung des Katalogs ist der m. F. seiner Örter zur Epoche 1925.3 $\pm 0.^{\circ}42$ (Mittel von α und δ). Die Zahl der Boss und Greenwich gemeinsamen Sterne ist 15. Zu diesen beiden Gruppen von Daten tritt die nächste, welche die am Bonner Meridiankreis beobachteten Örter von 13 Sternen enthält. Die Sterne wurden von Herrn Professor KÜSTNER ausgesucht und von Herrn Professor HOPMANN (am Fernrohr) und dem Verfasser (am Kreis) beobachtet am 12., 13., 14., 15. und 16. Mai 1925, also jeder Stern 5 mal. Die Sterne wurden durch Blendgitter auf die gleiche mittlere Helligkeit gebracht. Sowohl die Beobachtung wie auch die Reduktion geschah im Anschluß an die 4 Sterne der ersten Gruppe Boss 3194, 3224, 3242, 3254, deren m. F. relativ klein sind. Als m. F. des Mittels aus fünf Beobachtungen erhält man für die Bonner Örter aus der inneren Übereinstimmung in $\alpha \pm 0.^{\circ}10$ (im Bogen gr. Kreises), in $\delta \pm 0.^{\circ}20$, im Mittel also $\pm 0.^{\circ}16$.

Aus den Spalten 13, 14 und 16, 17 der Tab. 1 erhält man die Beziehungen der drei Gruppen zueinander. Beachtet man die Zahlen der Spalten 5 und 9, so sieht man, daß die Differenzen zwischen den Gruppen sehr verschieden genau sein können. Deshalb wurden die rohen Gewichte der Spalten 15 und 18 eingeführt. Am Fuße der Tabelle sind die mittleren Differenzen Boss-Greenwich und Bonn-Greenwich angegeben, einmal einfach gemittelt, das andere Mal mit Gewichten. Es besteht kein verbürgter Unterschied zwischen beiden Mittellungen. Die Differenz Boss-Greenwich ist bei Greenwich Abt. B, S. VII angegeben. Für das weitere Gebiet der Coma ergibt sich

$$\begin{array}{ll} \text{nach Greenwich 10, B VII} & \alpha \quad \delta \\ \text{Aus Tab. 1 folgt} & \text{Boss-Grw.10: } -0.^{\circ}001, -0.^{\circ}48. \\ & \text{Boss-Grw.10: } -0.013, -0.38. \end{array}$$

Wir nehmen als Reduktion der in Spalte 7 und 8 aufgeführten Örter des Katalogs Grw. 10 auf das System Boss, also für das engere Gebiet der Coma die runden Werte an:

$$\text{Boss-Grw.10: } -0.^{\circ}010, -0.^{\circ}40.$$

Für die Bonner Örter dagegen nehmen wir an:

$$\text{Boss-Bonn: } -0.^{\circ}018, 0.^{\circ}00.$$

Da die drei Quellen Boss, Greenwich, Bonn im Durchschnitt sehr verschieden genau sind (vergl. die oben mitgeteilten m. F.), wurden ihnen Gewichte erteilt. Boss und Bonn treffen bei vier guten

Boss-Sternen zusammen, beide erhielten das gleiche Gewicht 1; Greenwich dagegen das Gewicht $\frac{1}{2}$, auch dann, wenn die entsprechenden Boss-Örter nicht besonders gut waren. Individuellere Gewichtserteilung wäre zu willkürlich gewesen.

Korrigiert man die Greenwich-Örter und die Bonner Örter um die angegebenen Beträge und faßt man die Wertegruppen der Tab. 1 zusammen indem man die erwähnten Gewichte benutzt, so erhält man die folgende Tab. 2. Die in ihr mitgeteilten Eigen-

Tabelle 2.
Die endgültigen Koordinaten der Anhaltsterne.

Nr.	phot. Größe	AR (1925.0) Ep. 1925.3	μ_α	Decl. (1925.0) Ep. 1925.3	μ_δ	Aut.
	m	12 ^h				
A 1	8.85	7m 9.846	+ 0.0140	23° 16' 49.79	- 0.070	Cinc.
A 2	7.25	8 2.968	- 0.0037	26 17 16.55	- 0.038	B
A 3	8.33	8 36.823	- 0.0008	27 47 50.02	- 0.016	Gr
A 4	7.94	10 39.515	- 0.0017	24 4 50.89	- 0.143	Gr
A 5	5.92	12 32.989	- 0.0016	24 21 43.59	- 0.018	B
A 6	7.67	14 24.593	- 0.0025	27 43 0.51	+ 0.003	Gr
A 7	6.44	15 31.941	- 0.0022	23 27 3.76	- 0.023	B
A 8	6.41	16 31.956	- 0.0102	26 25 3.24	+ 0.011	Gr
A 9	6.76	16 33.589	- 0.0052	27 2 16.48	- 0.119	B
A 10	5.38	18 44.249	- 0.0006	26 15 43.72	- 0.014	B
A 11	5.32	20 32.887	- 0.0017	26 30 51.29	- 0.023	B
A 12	6.61	20 41.064	+ 0.0014	25 59 53.39	- 0.011	Gr
A 13	7.12	21 28.845	+ 0.0039	24 20 32.27	- 0.048	B
A 14	5.17	22 39.141	- 0.0017	27 41 0.45	- 0.018	B
A 15	5.70	23 12.135	- 0.0066	28 41 6.24	- 0.087	B
A 16	5.28	23 14.473	+ 0.0001	27 14 27.13	- 0.013	B
A 17	6.90	24 59.878	- 0.0021	26 18 51.06	- 0.033	B
A 18	5.20	25 10.122	- 0.0014	26 19 39.95	- 0.022	B
A 19	5.86	25 42.032	- 0.0018	24 31 24.14	- 0.008	B
A 20	5.56	27 15.967	- 0.0008	24 58 53.32	- 0.017	B
A 21	9.03	28 0.950	- 0.0004	23 22 59.69	+ 0.027	*)
A 22	8.84	29 53.953	- 0.0016	28 29 41.41	- 0.002	Gr
A 23	6.34	29 50.026	- 0.0016	24 41 48.47	- 0.007	B
A 24	4.78	31 6.924	- 0.0052	23 2 30.62	+ 0.007	B
A 25	8.74	32 18.367	+ 0.0007	25 50 14.24	- 0.041	Gr

Quelle der Eigenbewegung: B = Boss PGC, Gr = Greenwich 1910,
Cinc. = Cincinnati Publ. 18.

*) EB. aus der Differenz Bonn-Berlin B. System. Korrektion an Berlin B nach Boss PGC.

bewegungen sollen nur die kleine Epochendifferenz von 1 bzw. 2 Jahren zwischen der ersten und zweiten, bzw. der ersten und dritten Platte überbrücken. Deshalb wurde darauf verzichtet für den Stern A 12 eine genauere EB abzuleiten, als sie die Differenz Bonn-Berlin B liefert. Die Größen der 2. Spalte sind dem Katalog der 212 Comasterne entnommen (vgl. § 7).

§ 2. Das Instrument.

Über das Instrument, mit dem die vorliegenden drei Comaplatten aufgenommen wurden, sowie über das Meßverfahren wird ausführlich berichtet in der in der Einleitung zitierten Arbeit. Die Brennweite des Objektivs beträgt 2050 mm, 1 mm auf der Platte entspricht also nahezu 100" am Himmel. Eine besondere Vorrichtung ist vorhanden zur Bestimmung des Tangentialpunktes der Platten. Die ganze Kamera ist auf den großen Bonner Refraktor montiert, dessen visuelles Rohr als Leitrohr dient. Das Nachführen war darum sehr sicher. Die Untersuchung des Instrumentes ergab (vgl. die erwähnte Arbeit), daß infolge eines Fehlers der inneren Zentrierung des Objektivs die Abbildung nicht genau die zu fordernde Zentralprojektion der Sphäre auf die tangierende Platte darstellte, vielmehr das Bildfeld so verzerrte, daß kleine Korrekturen an den gemessenen Koordinaten anzubringen waren, die durch folgende Formeln dargestellt werden

$$\begin{aligned}\Delta x^{(')} &= -0.^{\circ}235 x^2 + 0.^{\circ}705 xy \\ \Delta y^{(')} &= +0.705 y^2 - 0.235 xy\end{aligned}$$

$\Delta x^{(')}$ und $\Delta y^{(')}$ sind die anzubringenden Korrekturen in Bogensekunden, x und y die gemessenen Koordinaten in Einheiten von 10 000" (ungefähr die halbe Länge der Plattenkanten). Nachdem die wahre Natur des Fehlers erkannt war, wurde das Objektiv im Herbst 1926 von ZEISS neu zentriert. Die erneute Untersuchung zeigte, daß danach die innere Zentrierung der Linsen einwandfrei war. Die dritte Platte, im Frühjahr 1927 aufgenommen, wurde also nicht mehr beeinflußt.

§ 3. Die Platten und ihre Ausmessung.

Leitstern war bei allen drei Aufnahmen BD + 26° 2345 (= A 12, vgl. Tab. 2). Die Aufnahmedaten sind

Platte	Datum	Achslage	Mittlerer	Belichtungs-	Beobachter
			Stundenwinkel		
K5	1925 April 25	voran	0°	10 ^m	KÜSTNER
K50	1926 April 13	voran	0°	20 ^m	HECKMANN
K87	1927 April 22	voran	0°	20 ^m	KÖNIG

Alle drei Platten trugen noch je zwei kurz belichtete Aufnahmen, symmetrisch nördlich und südlich von der Hauptaufnahme. Für die helleren Sterne standen damit je drei Bilder zur Verfügung. Die Sternbilder sind auf diesen drei Platten, wie auch auf allen anderen mit der Kamera aufgenommenen, außerordentlich scharf

und sicher auszumessen. Da das Bildfeld des Objektivs sehr gut eben ist, bemerkt man keine Änderung im Aussehen der Bilder nach dem Rande der Platten hin. K5 und K50 waren beide ziemlich dünne Spiegelglasplatten, K50 außerdem sogar etwas wellig, eine Tatsache, die vermerkt werden muß, da der Vergleich der drei Platten miteinander systematische Unterschiede offenbarte (vgl. § 5). K87 war wesentlich dicker und gut eben.

Gemessen wurde mit dem großen REPSOLDSchen Plattenmeßapparat der Bonner Sternwarte mit kippbarer Mikroskopbahn. Über seine Untersuchung berichtet A. KÖNIG, AN 222, Nr. 5316. Das Fadennetz des Mikrometers ist gegenüber den l. c. gemachten Angaben etwas geändert worden: Das System der beweglichen Fäden hat zwei Fadenpaare und dazwischen einen einfachen Faden, der aber nicht benutzt wurde. Die lichte Weite des einen Fadenpaares ist ungefähr doppelt so groß wie die des anderen. Sternbilder, deren Kern das enge Fadenpaar gerade ausfüllte, und alle größeren wurden mit dem weiten Fadenpaar gemessen, alle anderen mit dem engen. Jede Platte wurde in vier Lagen ausgemessen, jede Lage durchschnittlich in drei Sätzen. Um die Konstanz von Skala und Orientierung während der drei Sätze zu kontrollieren, wurden vor und nach jedem Meßsatz zwei scharfe Punkte links und rechts, sowie zwei oben und unten, nahe dem Plattenrand, eingestellt. Außerdem wurden vor und nach jedem Satze die Mikroskope des Positionsreiches abgelesen. Änderungen in Skala und Orientierung waren nie nachweisbar. Um ungefähr mit den Bedingungen des AG-Unternehmens in Übereinstimmung zu bleiben, wurden alle drei Platten sehr schnell gemessen. Die reine Meßgenauigkeit ist dadurch nicht sehr heruntergedrückt worden; doch ist es nicht ausgeschlossen, daß dabei persönliche Eigentümlichkeiten des Beobachters sich in den Messungen geltend machen, die bei langsamer Arbeit nicht auftreten, zumal deshalb, weil kein Reversionsprisma zur Verfügung stand. Eine eventuell vorhandene konstante Helligkeitsgleichung des Beobachters wird natürlich durch die Messung jeder Koordinate in zwei Lagen (Normal und Umgekehrt, N und U) schon vollständig eliminiert. Dagegen scheinen zu Beginn längerer Messungsreihen beim Verfasser leichte Gewöhnungseffekte aufzutreten. Die gleiche Erfahrung machte auch Herr KÖNIG, doch war das Material hierüber noch nicht ausreichend um entsprechende Korrekturen zu rechtfertigen¹⁾.

1) Die Messungen für das AG-Unternehmen sollen mit Reversionsprisma gemacht werden, doch soll jede Koordinate in nur einer Lage gemessen werden; immerhin werden dabei Gewöhnungseffekte ausgeschaltet.

Die schwachen Seitenbilder der beiden Platten K5 und K50 wurden nicht gemessen, wieder deshalb, weil die Platten des AG-Unternehmens auch nur eine zu messende Aufnahme tragen. Die Reduktion beider Platten zeigte, daß das Resultat durchaus befriedigend war. Da aber die Platten Sterne eines Helligkeitsintervalls von mehr als sechs Größen umfassen, schien es doch wünschenswert eine dritte Platte (K87) aufzunehmen und bei ihr die Seitenbilder mitzumessen.

Um zugleich mit den Örtern brauchbare photographische Größen zu bekommen, wurden die Durchmesser der Sternbilder geschätzt nach einer von 1 bis 30 laufenden Skala, die folgendermaßen definiert ist:

- Stufe 1: schwache, aber bequem meßbare Sternspur,
- „ 5: Kern des Scheibchens hat einen Durchmesser der gleich der halben lichten Weite des engen Fadenpaars ist,
- „ 10: Kern füllt die lichte Weite des engen Fadenpaars gerade aus,
- „ 15: Kerndurchmesser = $\frac{3}{4}$ des weiten Fadenpaars,
- „ 20: Kern füllt das weite Fadenpaar aus,
- „ 30: Kern, unscharf definiert, = $\frac{3}{2}$ des weiten Fadenpaars.

Jeder Stern wurde auf den Platten K5 und K50 je viermal geschätzt, ebenso auf K87. Bei K87 wurden bei den hellsten Sternen außerdem auch die Stufen der Seitenbilder geschätzt. Im ganzen wurden 212 Sterne gemessen, obwohl rund 400 auf jeder Platte sein mochten.

Die Differenzen „Normal“ minus „Umgekehrt“ ($N - U$) wurden in sechs nach der Helligkeit zunehmende Gruppen geordnet. Es ergibt sich so Tab. 3. Man sieht, daß der Beobachter die Tendenz

Tabelle 3.

Die Lagendifferenz $N - U$ nach der Helligkeit geordnet.
Zeile 1 enthält die schwächsten, Zeile 6 die hellsten Sterne.

Der m. F. eines Wertes der Tabelle ist rund $\pm 0''04$.

	K5		K50		K87	
	$N - U$		$N - U$		$N - U$	
	x	y	x	y	x	y
1	+ 0''06	+ 0''04	- 0''19	- 0''18	+ 0''06	- 0''03
2	- .03	.00	- .08	- .03	- .01	-.02
3	- .12	- .08	+ .10	- .01	- .08	-.05
4	- .03	+ .01	+ .05	+ .10	+ .12	+ .07
5	.00	.00	- .05	- .02	+ .03	+ .11
6	+ .18	+ .08	+ .12	+ .22	+ .28	+ .17

hat. die hellsten Sternbilder anders einzustellen als schwache, in dem Sinne, daß jedesmal bei den hellen Sternen der Mikrometerfaden zu weit nach rechts (im Meßmikroskop) gestellt wird. Bei der Mittelbildung $\frac{N+U}{2}$ hebt sich diese Helligkeitsgleichung wieder heraus. Die mittleren Fehler eines Mittels $\frac{N+U}{2}$ sind für die drei Platten die folgenden:

Tabelle 4.

Platte	ε_x	ε_y
K5	$\pm 0^{\circ}09$	$\pm 0^{\circ}09$
K50	$\pm .14$	$\pm .11$
K87	$\pm .13$	$\pm .11$

In diesen Werten ist die kleine Helligkeitsgleichung der Tab. 3 noch enthalten; der reine Meßfehler einer Koordinate, d. h. des Mittels aus zwei Lagen, ist also ziemlich genau 1μ in linearem Maße.

Da auf K87 bei allen Sternen, welche eine Stufe > 10 hatten, Seitenbilder gemessen worden waren, ist noch die Beziehung zwischen den Seitenbildern und den Zentralbildern zu untersuchen. Das Resultat zeigt Tab. 5.

Tabelle 5.
K87

	Stufen	$(z-s)_x$	$(z-s)_y$	n	m. F.
1	10—15	$-0^{\circ}53$	$-0^{\circ}12$	27	$\pm 0^{\circ}02$
2	15—20	$-.54$	$-.08$	18	.03
3	20—24	$-.49$	$+.02$	13	.04
4	> 24	$-.07$	$+.35$	9	.04

$z-s$ bedeutet die Differenz (Zentralbild) — (Mittel der Seitenbilder), n ist die Zahl der Sterne in jeder Gruppe, m. F. gibt den mittleren Fehler eines Wertes der betr. Zeile an. Man sieht, daß die Werte $z-s$ der Gruppen 1, 2, 3 befriedigend übereinstimmen, der kleine Gang in y kann zwar reell sein, doch wurde er nicht berücksichtigt. Dagegen fällt Gruppe 4 stark heraus. Es wurde nun folgendermaßen verfahren: An allen Seitenbildern (incl. denen der Gruppe 4) wurde das Mittel der Differenzen $z-s$ der drei ersten Gruppen 1, 2, 3, angebracht, d. h. die Werte $(z-s)_x = -0^{\circ}52$; $(z-s)_y = -0^{\circ}07$. Darauf wurden Seitenbilder und Zentralbilder gemittelt bei den Gruppen 1, 2, 3; dabei erhielt das Mittel der

Seitenbilder das Gewicht 1.5, während das Zentralbild das Gewicht 1 erhielt. Bei Gruppe 4 dagegen wurden nur die Seitenbilder verwandt, die Zentralbilder also vollständig verworfen.

§ 4. Die Ausgleichung.

Alle drei Platten wurden so aufgenommen, daß als ihr Tangentialpunkt der Punkt $12^{\text{h}} 19^{\text{m}} 45^{\text{s}} 000, +25^{\circ} 53' 0'' 00$ (Aeq. 1925.0) angenommen werden darf. Auf diesen beziehen sich also auch die in Tab. 6 gegebenen rechtwinkligen Koordinaten der Anhaltssterne,

Tabelle 6.

Die rechtwinkligen Koordinaten der Anhaltsterne. $\mu_x^{(s)} = 15\mu_{\alpha}^{(s)} \cos \delta$; $\mu_y = \mu_{\delta}$
 X, Y beziehen sich auf die Epoche 1925.3 und gelten für den Tangentialpunkt
 $\alpha = 12^{\text{h}} 19^{\text{m}} 45^{\text{s}} 000, \delta = +25^{\circ} 53' 0'' 00$ (Aeq. 1925.0).

Nr.	X	Y	μ_x	μ_y
A 1	-10423.53	-9263.37	+0.194	-0.070
A 2	-9447.49	+1563.41	-0.050	-0.038
A 3	-8875.86	+6993.25	-0.011	-0.016
A 4	-7476.75	-6430.73	-0.024	-0.143
A 5	-5906.64	-5439.41	-0.022	-0.018
A 6	-4257.32	+6625.85	-0.034	+0.003
A 7	-3485.78	-8748.74	-0.030	-0.023
A 8	-2593.58	+1981.39	-0.136	+0.011
A 9	-2557.97	+4165.12	-0.069	-0.119
A 10	-817.21	+1364.55	-0.008	-0.014
A 11	+642.80	+2271.87	-0.023	-0.028
A 12	+755.96	+414.07	+0.019	-0.011
A 13	+1419.67	-5546.86	+0.053	-0.048
A 14	+2314.36	+6489.48	-0.023	-0.018
A 15	+2729.12	+10104.17	-0.087	-0.087
A 16	+2793.53	+4897.79	+0.002	-0.013
A 17	+4234.40	+1572.59	-0.028	-0.033
A 18	+4371.70	+1622.90	-0.019	-0.022
A 19	+4874.50	-4870.53	-0.025	-0.008
A 20	+6133.90	-3204.47	-0.011	-0.017
A 21	+6836.99	-8957.04	-0.006	+0.027
A 22	+8039.74	+9492.95	-0.021	-0.002
A 23	+8250.84	-4196.31	-0.022	-0.007
A 24	+9430.14	-10146.05	-0.072	+0.007
A 25	+10178.19	-44.28	+0.009	-0.041

die durch logarithmische Rechnung erhalten wurden. An den gemessenen y -Koordinaten aller Sterne wurden die quadratischen Glieder der Refraktion angebracht, die eben merklich werden; die quadratischen Glieder der Aberration konnten vernachlässigt werden. Alle Platten wurden darauf ausgeglichen nach dem Ansatz

$$\begin{aligned} X - \xi &= Ax + By + C \\ Y - \eta &= A'x + B'y + C'. \end{aligned}$$

Hier bedeuten X, Y die theoretischen Koordinaten der Anhaltsterne, also die Werte der Tab. 6; ξ, η sind die gemessenen Koordinaten in Einheiten von 10000 Bogensekunden. Es ergab sich

$$\begin{aligned}
 X - \xi &= + 56.^{\circ}624x - 1.^{\circ}176y - 5.^{\circ}51 \\
 &\quad \pm .130 \quad \pm .131 \quad \pm .08 \\
 \text{K5 } Y - \eta &= + 1.668x - 57.268y - 3.12 \\
 &\quad \pm .095 \quad \pm .096 \quad \pm .06 \\
 \varepsilon_x &= \pm 0.^{\circ}386 \quad \varepsilon_y = \pm 0.^{\circ}284 \\
 X - \xi &= + 59.^{\circ}323x + 6.^{\circ}072y + 3.^{\circ}53 \\
 &\quad \pm .139 \quad \pm .139 \quad \pm .08 \\
 \text{K50 } Y - \eta &= - 4.101x + 60.242y + 1.48 \\
 &\quad \pm .114 \quad \pm .115 \quad \pm .07 \\
 \varepsilon_x &= \pm 0.^{\circ}412 \quad \varepsilon_y = \pm 0.^{\circ}339 \\
 X - \xi &= + 59.^{\circ}953x + 3.^{\circ}818y + 9.^{\circ}44 \\
 &\quad \pm .155 \quad \pm .155 \quad \pm .09 \\
 \text{K87 } Y - \eta &= - 3.818x + 60.646y + 9.01 \\
 &\quad \pm .140 \quad \pm .140 \quad \pm .08 \\
 \varepsilon_x &= \pm 0.^{\circ}460 \quad \varepsilon_y = \pm 0.^{\circ}414.
 \end{aligned}$$

Die Größen ε_x und ε_y sind die jeweiligen mittleren Fehler einer Koordinate. Sie enthalten zugleich die Unsicherheit der Platte und des Anhaltsternsystems. In Tab. 7 sind die Ausgleichungsreste v_x, v_y mitgeteilt für jede Platte. Das Vorzeichen ist so gewählt, daß sie Verbesserungen der Anhaltsternörter darstellen. Bildet man die Differenzen der v : K5—K50, K50—K87, K87—K5, so erhält man daraus die folgenden Plattenfehler jeder Platte

	x	y
K5	$\pm 0.^{\circ}256$	$\pm 0.^{\circ}245$
K50	.288	.295
K87	.172	.323.

Verbindet man diese Werte mit den oben gegebenen ε_x und ε_y , die aus der Ausgleichung folgten, so erhält man als m. F. der Anhaltsternörter der Tab. 6

	x	y
aus K5	$\pm 0.^{\circ}289$	$\pm 0.^{\circ}144$
" K50	.294	.166
" K87	.427	.259.

Hieraus kann man vorerst nur schließen, daß zwischen den Platten K5 und K50 einerseits und der Platte K87 andererseits noch systematische Unterschiede vorhanden sein müssen. Wir werden

Tabelle 7.
Die Ausgleichungsreste im Sinne Platte-Meridiankreis.

Nr.	K5		K50		K87	
	v_x	v_y	v_x	v_y	v_x	v_y
A 1	- 0°36	- 0°52	+ 0°16	- 0°49	+ 0°11	- 0°60
A 2	+ .24	+ .11	- .43	+ .21	- .13	- .14
A 3	+ .66	+ .02	+ .28	- .29	+ .30	+ .56
A 4	+ .04	+ .06	- .17	- .20	- .01	- .07
A 5	- .32	+ .06	- .54	+ .72	- .87	- .31
A 6	+ .34	- .40	- .08	- .08	+ .18	+ .12
A 7	+ .55	+ .55	+ .71	- .36	+ .97	+ .09
A 8	+ .25	+ .17	+ .05	+ .29	+ .09	+ .27
A 9	- .25	- .18	- .02	+ .48	- .21	- .17
A 10	- .41	- .11	- .13	- .28	- .18	+ .02
A 11	- .10	+ .31	+ .49	+ .04	+ .39	- .15
A 12	- .26	+ .17	- .24	- .17	+ .06	- .20
A 13	- .43	+ .05	- .50	+ .33	- .19	+ .86
A 14	+ .31	- .29	+ .78	+ .21	+ .39	+ .27
A 15	- .31	+ .08	+ .10	- .37	- .29	+ .30
A 16	- .49	- .01	- .38	+ .18	- .66	+ .19
A 17	- .13	+ .53	+ .34	+ .44	+ .29	+ .25
A 18	- .54	+ .18	+ .07	- .22	- .43	- .16
A 19	- .01	+ .07	+ .18	- .23	+ .18	- .25
A 20	+ .09	+ .07	+ .23	- .11	- .23	- .12
A 21	- .34	- .42	- .62	+ .39	- .99	.00
A 22	+ .25	- .28	- .41	- .32	+ .24	- .85
A 23	+ .36	- .37	+ .02	- .88	+ .52	- .59
A 24	+ .71	- .07	+ .57	- .10	+ .43	+ .78
A 25	+ .12	+ .19	- .46	+ .20	+ .03	- .08

darauf weiter unten ausführlich eingehen. Sicher beruht das Herausfallen von K87 z. T. auf dem anderen Objektivzustand gegenüber K5 und K50, der ja noch nicht berücksichtigt ist. Beschränkt man sich vorläufig nur auf K5 und K50, die offenbar einander ähnlich sind, so erhält man als reinen Plattenfehler $\varepsilon_x = \pm 0''297$; $\varepsilon_y = \pm 0''262$ und damit die Fehler $\pm 0''265$ und $\pm 0''170$ für das Anhaltsternsystem.

§ 5. Der Vergleich der Platten.

An allen gemessenen Koordinaten, die ja schon um die quadratischen Glieder der Refraktion verbessert waren, wurden nun die im vorigen Paragraphen mitgeteilten Verbesserungen von Skala, Orientierung und Nullpunkt angebracht. Außerdem wurde der in § 2 besprochene Bildfehler des Objektivs bei K5 und K50 berücksichtigt. Darauf wurde das Mittel der drei Platten gebildet. Die Differenzen der einzelnen Platten gegen ihr Mittel wurden dann in Gruppen über die Platte hin zusammengefaßt. Sowohl hier, wie in der weiteren Diskussion wurden einige in Tab. 8 ange-

merkte Sterne nicht mitgenommen, weil sie stark herausfielen. Es ergibt sich folgendes Bild (Einheit 0".01):

	K5	K50	K87
X	+ 3 - 1 0 + 15	- 10 - 21 + 14 - 13	+ 8 + 22 - 13 - 3
	+ 26 + 10 - 9 - 6	- 34 - 17 + 5 - 11	+ 7 + 8 + 3 + 17
	+ 35 + 24 - 3 + 9	- 38 - 27 - 14 - 34	+ 3 + 2 + 17 + 25
	+ 29 + 7 - 2 - 5	+ 18 - 1 - 17 - 32	- 45 - 5 + 21 + 38
Y	+ 2 - 30 - 13 - 11	- 4 + 80 + 18 0	+ 3 - 3 - 2 + 10
	+ 2 - 5 + 2 - 4	- 26 + 9 0 0	+ 22 - 5 - 2 + 5
	+ 7 + 13 + 9 + 9	- 7 - 6 - 1 + 3	- 1 - 5 - 7 - 12
	+ 11 + 3 - 3 - 12	- 13 + 7 + 29 + 38	+ 3 - 10 - 26 - 27

Der m. F. je eines Tafelwertes dürfte etwa $\pm 0".08$ betragen. Die hier sehr deutlich auftretenden systematischen Fehler der Platten gegenüber ihrem Mittel können nicht einwandfrei berücksichtigt werden, da man ihre Ursache nicht genau kennt. Außerdem ist natürlich nicht streng angebar, welche der drei Platten von der Wahrheit am meisten abweicht. Andererseits ist bekannt, daß bei großen Arealen und großen Platten quasisystematische Fehler auftreten z. B. infolge von Unebenheiten der Platten. Daß — wenn auch sehr selten — beträchtliche Schichtverzerrungen bei dem hier benutzten großen Plattenformat auftreten können, haben die Erfahrungen mit dem Bonner Instrument bewiesen.

Man bedenke nun,

1. daß die beiden Platten K5 und K50 im gleichen Korrektionszustande des Objektivs aufgenommen sind,
2. daß K5 und K50 beide sehr dünne Platten sind (etwa 1.5 mm dick!), K50 weist sogar leichte Wellen auf,
3. daß beide anders ausgemessen worden sind als K87, denn die Seitenbilder wurden nicht berücksichtigt.

Deshalb wurden die systematischen Unterschiede zwischen K5 und K50 nicht beachtet, sondern das Mittel $\frac{K5 + K50}{2}$ auf K87 reduziert.

Die Differenzen $K87 - \frac{K5 + K50}{2}$ über das Plattenareal hin geordnet ergeben die folgenden Täfelchen (Einheit 0".01)

<i>x</i>	<i>y</i>
+ 12 + 33 - 20 - 4	+ 4 - 3 - 2 + 16
+ 11 + 12 + 5 + 26	+ 34 - 7 - 3 + 7
+ 4 + 4 + 26 + 38	- 1 - 8 - 11 - 18
- 68 - 8 + 30 + 56	+ 4 - 15 - 39 - 40

Der m. F. eines Tafelwertes ist rund $\pm 0.^{\circ}09$. Eine sorgfältige Betrachtung beider Täfelchen zeigt, daß man sie gemeinsam darstellen kann als einen in beiden Koordinaten gleichen Skalenfehler, dem sich noch ein merklicher Nullpunktsfehler (alias „Plattenneigung“) überlagert. Daß wirklich ein Nullpunktsfehler vorhanden sei, soll nicht behauptet werden, sondern nur, daß die Werte beider Täfelchen sich interpolatorisch so darstellen lassen. Es wurde also versucht die angegebenen Zahlen durch folgenden Ansatz mit fünf Konstanten wiederzugeben:

$$\left(x_{87} - \frac{x_5 + x_{50}}{2} \right)^{'''} = C + Ax + Px^2 + Qxy$$

$$\left(y_{87} - \frac{y_5 + y_{50}}{2} \right)^{'''} = D + Ay + Qy^2 + Pxy$$

(*x* und *y* der rechten Seite in Einheiten von 10 000"). Es ergab sich

$$\left(x_{87} - \frac{x_5 + x_{50}}{2} \right)^{'''} = + 0.^{\circ}06 + 0.^{\circ}19x + 0.^{\circ}13x^2 - 0.^{\circ}42xy$$

$$\left(y_{87} - \frac{y_5 + y_{50}}{2} \right)^{'''} = + 0.09 + 0.19y - 0.42y^2 + 0.13xy \\ \pm .05 \quad \pm .05 \quad \pm .09 \quad \pm .09.$$

Die Koeffizienten *A* und *Q* sind also verbürgt.

Die aus diesen Gleichungen folgenden Korrekturen wurden an den Koordinaten von K5 und K50 angebracht. Darauf wurde das Mittel gebildet aus den so verbesserten Werten von K5 und K50 sowie den (natürlich unverändert gelassenen) von K87. Die folgende Tab. 8 enthält die verbesserten Werte der beiden ersten Platten, die unverbesserten der dritten und das Mittel. Außer der endgültigen Nummerierung der Sterne sind auch noch die geschätzten Stufen angegeben. Die Nummern sind die des Katalogs, Tab. 11.

Da bei der Platte K87 die Seitenbilder mitgenommen worden waren, sind die aus ihr gewonnenen Koordinaten sehr wahrscheinlich frei von Helligkeitsgleichung. Eine eventuell vorhandene Helligkeitsgleichung von K5 und K50 müßte sich also durch Ver-

Tabelle 8.
Die rechtwinkligen Koordinaten von 212 Sternen in der Coma Berenices¹⁾.

Nr.	Stufe	x	Δx	y	Δy	Nr.	Stufe	x	Δx	y	Δy
4	2.6	- 10340.90	- 25	- 8997.42	+ 19	11	7.2	- 9671.02	+ 38	+ 1083.77	- 29
	4.0	0.83	+ 32	7.63	- 02		7.4	1.94	- 54	3.98	- 08
	7.8	0.73	- 08	7.77	- 16		11.0	1.24	+ 16	4.42	+ 36
		- 10340.65		- 8997.61			- 9671.40		+ 1084.06		
2	8.2	- 10428.72	- 46	- 9264.06	+ 02	10	1.2	- 9657.28	- 12	+ 8954.08	+ 10
41	8.0	8.02	+ 24	4.07	+ 01		2.2	7.02	+ 09	3.48	- 50
	12.8	9.04	+ 22	4.11	- 08		4.6	7.07	+ 04	4.39	+ 41
		- 10428.26		- 9264.08			- 9657.11		+ 8953.98		
8	10.2	- 10126.28	- 12	- 10244.78	- 14	14	12.4	- 9447.48	+ 84	+ 1563.38	+ 36
	11.1	5.74	+ 42	5.15	- 51	42	14.6	8.16	- 89	2.47	- 55
	17.1	6.45	- 29	3.99	+ 65		18.9	7.73	+ 04	3.20	+ 18
		- 10126.16		- 10244.64			- 9447.77		+ 1563.02		
6	5.2	- 10194.79	+ 06	- 8243.84	- 12	15	6.3	- 9544.05	+ 56	- 8450.39	- 10
	5.4	4.76	+ 09	3.24	- 02		6.8	4.74	- 13	0.43	- 14
	8.5	5.00	- 15	3.09	+ 18		10.6	5.05	- 44	0.04	+ 25
		- 10194.85		- 8243.22			- 9544.61		- 8450.29		
3	5.8	- 10227.39	+ 86	- 4018.84	+ 11	16	4.2	- 9108.17	- 03	+ 2121.05	- 08
	6.1	8.17	- 42	3.92	+ 03		5.1	8.21	- 07	0.99	- 14
	9.8	7.68	+ 07	4.08	- 13		7.9	8.04	+ 10	1.35	+ 22
		- 10227.75		- 4013.95			- 9108.14		+ 2121.13		
1	16.9	- 10208.88	- 26	+ 6670.26	- 06	17	4.0	- 9014.91	+ 32	+ 484.61	- 04
	18.2	3.14	+ 48	69.92	- 40		4.8	5.69	- 46	4.62	- 03
22.2	8.85	- 28		70.79	+ 47		7.4	5.10	+ 13	4.71	+ 07
	18.2	- 10208.62		+ 6670.82			- 9015.28		+ 484.65		
5	4.4	- 10081.12	- 02	+ 2007.80	- 08	21	1.1	- 8938.12	+ 27	- 4857.14	+ 13
	5.4	1.16	- 06	7.81	- 07		1.8	8.64	- 25	7.19	+ 08
	8.8	1.08	+ 07	8.02	+ 14		5.4	8.40	- 01	7.47	- 20
		- 10081.10		+ 2007.88			- 8938.39		- 4857.27		
7	9.6	- 10024.06	+ 42	- 2450.41	+ 14	19	1.6	- 8965.84	+ 29	- 593.19	+ 15
	9.2	5.07	- 59	0.79	- 18		2.9	6.54	- 41	3.29	+ 05
	14.4	4.32	+ 16	0.51	+ 04		5.0	6.00	+ 13	3.53	- 19
		- 10024.48		- 2450.55			- 8966.13		- 593.34		
9	6.2	- 10008.99	+ 41	- 7960.05	+ 03	20	1.4	- 8806.54	+ 28	+ 6361.97	+ 01
	6.8	9.56	- 16	60.28	- 15		2.6	7.02	- 20	1.86	- 10
10.8	9.64	- 24		59.95	+ 19		4.9	6.90	- 08	2.05	+ 09
		- 10009.40		- 7960.08			- 8806.82		+ 6361.96		
18	10.8	- 9781.10	+ 12	- 7619.63	- 24	18	9.8	- 8875.53	+ 14	+ 6998.40	- 03
	12.1	1.29	- 07	9.42	- 03	43	9.5	5.90	- 23	3.11	- 32
	17.8	1.28	- 06	9.11	+ 28		14.9	5.58	+ 09	3.77	+ 34
		- 9781.22		- 7619.89			- 8875.67		+ 6998.43		
12	3.5	- 9748.76	+ 34	- 2397.71	+ 09	23	4.6	- 8672.66	+ 27	- 4625.82	+ 05
	3.8	9.82	- 72	7.97	- 17		5.2	3.19	- 26	5.96	- 09
	6.6	8.71	+ 39	7.71	+ 09		8.3	2.93	00	5.83	+ 04
		- 9749.10		- 2397.80			- 8672.93		- 4625.87		

1) Erläuterungen am Schluß der Tabelle.

Photographische Vermessung der Sterngruppe Coma Berenices. 15

Nr.	Stufe	x	Δx	y	Δy	Nr.	Stufe	x	Δx	y	Δy
25	2.8	— 8671.42	+ 11	— 10116.94	+ 70	34	9.9	— 7423.93	+ 28	+ 3807.88	+ 17
	3.1	1.11	+ 42	8.36	— 72		10.0	4.56	— 35	7.37	— 29
	7.3	2.05	— 52	7.62	+ 02		14.6	4.15	+ 06	7.77	+ 11
		— 8671.53		— 10117.64				— 7424.21		+ 3807.66	
24	3.4	— 8530.36	+ 13	— 294.45	+ 14	35	2.9	— 7406.59	+ 31	+ 3243.05	+ 15
	4.4	0.89	— 40	4.80	— 21		3.8	7.14	— 24	2.51	— 39
	7.4	0.21	+ 28	4.52	+ 09		5.6	6.98	— 08	3.14	+ 24
		— 8530.49		— 294.59				— 7406.90		+ 3242.90	
22	3.8	— 8496.18	— 03	+ 7634.20	00	37	10.2	— 7476.77	+ 08	— 6431.38	— 01
	4.6	6.16	— 01	3.88	— 37		11.9	6.99	— 14	1.79	— 42
	6.9	6.11	+ 04	4.56	+ 36		16.3	6.80	+ 05	0.94	+ 43
		— 8496.15		+ 7634.20				— 7476.85		— 6431.37	
26	3.4	— 8256.24	+ 17	+ 6037.29	— 14	38	2.2	— 7009.44	— 08	+ 8798.01	+ 15
	2.4	6.63	— 22	7.16	— 29		2.6	9.28	+ 13	7.81	— 05
	4.9	6.37	+ 04	7.89	+ 44		5.1	9.40	— 04	7.75	— 11
		— 8256.41		+ 6037.45				— 7009.36		+ 8797.86	
27	5.5	— 8307.16	+ 32	— 7860.71	— 28	39	4.1	— 6700.88	+ 21	+ 7172.46	— 19
	6.1	7.48	00	0.39	+ 04		4.5	1.24	— 15	2.76	+ 11
	9.3	7.81	— 33	0.20	+ 23		7.3	1.16	— 07	2.74	+ 09
		— 8307.48		— 7860.43				— 6701.09		+ 7172.65	
31	2.9	— 8122.18	+ 61	— 9315.87	— 03	41	4.2	— 6252.34	+ 56	+ 3033.20	+ 20
	3.2	2.89	— 15	6.23	— 39		4.9	3.32	— 42	2.92	— 08
	6.5	3.20	— 46	5.43	+ 41		6.5	3.04	— 14	2.87	— 13
		— 8122.74		— 9315.84				— 6252.90		+ 3033.00	
30	9.4	— 8130.22	+ 47	— 9219.38	— 09	40	2.6	— 6238.02	— 06	+ 8803.84	— 10
	9.6	0.83	— 14	9.62	— 33		3.8	7.84	+ 12	4.31	+ 37
	15.3	1.02	— 33	8.86	+ 43		5.7	8.02	— 06	3.68	— 26
		— 8130.69		— 9219.29				— 6237.96		+ 8803.94	
28	3.9	— 8018.95	+ 30	+ 5759.01	— 02	46	18.9	— 5906.75	+ 35	— 5439.47	+ 21
	4.9	9.55	— 30	8.74	— 29		19.8	6.97	+ 13	9.82	— 14
	7.5	9.26	— 01	9.35	+ 32		23.6	7.59	— 49	9.76	— 08
		— 8019.25		+ 5759.03				14.5	— 5907.10	— 5439.68	
29	2.1	— 7929.89	+ 36	+ 6075.69	00	43	9.5	— 5979.19	+ 42	+ 1100.49	+ 12
	3.1	30.59	— 34	5.49	— 20		9.5	80.01	— 40	0.16	— 21
	5.3	30.26	— 01	5.89	+ 20		14.3	79.62	— 01	0.45	+ 08
		— 7930.25		+ 6075.69				— 5979.61		+ 1100.37	
33	2.1	— 7664.36	+ 36	— 9407.14	+ 32	42	8.8	— 5935.71	+ 04	+ 9348.36	+ 33
	3.1	4.77	— 05	7.95	— 49		9.0	5.61	+ 14	8.41	+ 37
	7.0	5.08	— 31	7.28	+ 18		14.1	5.92	— 17	7.33	— 70
		— 7664.72		— 9407.46				— 5935.75		+ 9348.03	
32	5.1	— 7642.42	+ 09	+ 10267.52	+ 38	44	1.6	— 5815.68	+ 43	+ 5480.55	+ 09
	5.8	2.24	+ 27	6.76	— 38		2.4	6.49	— 37	0.39	— 07
	8.0	2.87	— 36	7.14	00		3.9	6.16	— 05	0.43	— 03
		— 7642.51		+ 10267.14				— 5816.11		+ 5480.46	
36	4.0	— 7303.28	+ 08	+ 8542.65	— 15	45					
	4.8	3.46	— 10	2.47	— 33						
	7.1	3.84	+ 02	3.28	+ 52						
		— 7303.36		+ 8542.80				5.0	— 5775.07		+ 5303.08
				+ 8542.80					— 5775.07		+ 5303.08

Nr.	Stufe	x	Δx	y	Δy	Nr.	Stufe	x	Δx	y	Δy	
47	4.6	- 5692.08	+ 50	- 3048.98	+ 09	59	7.9	- 4443.01	+ 0.08	- 9889.57	+ 2.00	
	4.6	2.96	- 38	9.26	- 19	"	7.5	2.08	+ 1.01	92.58	- 1.01	
	7.8	2.70	- 12	8.98	+ 09		12.8	4.17	- 1.08	92.57	- 1.00	
		- 5692.58		- 3049.07				- 4443.09		- 9891.57		
51	3.5	- 5404.84	- 97	- 10101.15	+ 1.72	60	11.2	- 4257.06	+ 20	+ 6625.52	- 14	
"	4.2	3.56	+ 31	3.99	- 1.12	A 6	12.9	7.51	- 25	5.48	- 18	
	7.6	3.20	+ 67	3.48	- 0.61		17.0	7.20	+ 06	5.98	+ 32	
		- 5408.87		- 10102.87				- 4257.26		+ 6625.66		
52						61	7.6	- 4076.31	+ 10	- 8435.85	- 12	
	6.8	- 5402.68		- 10009.93			7.6	6.23	+ 18	5.83	- 10	
		- 5402.68		- 10009.93			12.0	6.70	- 29	5.50	+ 23	
49	1.6	- 5429.02	+ 29	+ 2890.12	+ 08			- 4076.41		- 8435.73		
	2.6	9.66	- 35	0.01	- 08	64	7.5	- 3756.68	+ 21	- 6821.83	- 18	
	4.8	9.24	+ 07	0.13	+ 04		7.4	7.01	- 12	1.62	+ 03	
		- 5429.31		+ 2890.09			11.4	6.99	- 10	1.49	+ 16	
48	3.4	- 5518.22	+ 04	+ 7915.04	- 27			- 3756.89		- 6821.65		
	4.4	8.30	- 04	5.60	+ 29	63	4.9	- 3847.19	+ 22	- 4215.94	+ 22	
	6.2	8.25	+ 01	5.30	- 01		5.1	7.59	- 18	6.08	+ 08	
		- 5518.26		+ 7915.31			7.9	7.44	- 03	6.46	- 30	
50	6.9	- 5234.80	+ 18	+ 8223.21	+ 18			- 3847.41		- 4216.16		
	6.8	5.06	- 08	3.26	+ 18	62	10.6	- 3899.53	+ 44	+ 2618.75	- 08	
		5.07	- 09	2.78	- 30		10.1	900.35	- 38	8.88	00	
		- 5234.98		+ 8223.08			16.0	900.02	- 05	8.90	+ 07	
54	6.8	- 5186.46	+ 32	- 2998.13	- 04			- 3899.97		+ 2618.83		
	7.4	7.08	- 30	7.95	+ 14	67	6.6	- 3558.64	- 03	+ 9323.49	+ 21	
	9.9	6.80	- 02	8.19	- 10	"	6.5	8.79	- 18	3.87	+ 59	
		- 5186.78		- 2998.09			9.2	8.39	+ 22	2.48	- 80	
55	4.5	- 5061.82	+ 69	+ 2698.49	- 09			- 3558.61		+ 9323.28		
	5.0	2.58	- 57	3.46	- 12	66	15.1	- 3623.54	+ 34	+ 1965.09	00	
	7.0	2.14	- 13	3.80	+ 22		16.5	4.15	- 27	5.01	- 08	
		- 5062.01		+ 2698.58			20.6	3.96	- 08	5.18	+ 09	
59	4.0	- 5095.11	- 16	+ 8308.20	- 35			11.5	- 3623.88		+ 1965.09	
	4.1	4.45	+ 50	8.78	+ 23	65	8.5	- 3669.47	+ 56	- 2219.31	+ 21	
	6.5	5.30	- 35	8.67	+ 12		7.8	70.50	- 47	9.68	- 16	
		- 5094.95		+ 8308.55			11.2	70.11	- 08	9.56	- 04	
								- 3670.03		- 2219.52		
58	6.0	- 4676.08	+ 21	- 9390.52	+ 1.33	69	16.4	- 3485.07	- 12	- 8748.25	+ 42	
"	6.2	5.55	+ 74	2.31	- 0.46	A 7	17.4	4.92	+ 03	9.06	- 39	
	9.8	7.25	- 96	2.71	- 0.86		21.9	4.87	+ 08	8.69	- 02	
		- 4676.29		- 9391.85			12.2	- 3484.95		- 8748.67		
56	8.1	- 4664.88	+ 57	- 1458.77	+ 14	72	6.5	- 3320.98	+ 08	- 4246.09	+ 11	
	7.8	5.46	- 51	8.99	- 08		7.0	1.26	- 20	6.25	- 05	
	12.1	5.00	- 05	8.97	- 06		10.0	0.93	+ 13	6.25	- 05	
		- 4664.95		- 1458.91				- 3321.06		- 4246.20		
57	10.2	- 4600.61	+ 29	+ 401.91	+ 18	68	10.4	- 3468.83	+ 43	- 1449.50	+ 14	
"	10.0	1.77	- 87	1.60	- 13		10.9	9.79	- 53	9.88	- 19	
	15.2	0.38	+ 57	1.69	- 04		15.6	9.17	+ 09	9.60	+ 04	
		- 4600.90		+ 401.73				- 3469.26		- 1449.64		

Photographische Vermessung der Sterngruppe Coma Berenices. 17

Nr.	Stufe	x	Δx	y	Δy	Nr.	Stufe	x	Δx	y	Δy
71	3.5	— 3359.73	+ 17	+ 887.26	+ 31	83					
	4.0	60.31	- 41	6.95	00						
	6.1	59.65	+ 25	6.64	- 31	19.0	— 2263.20			+ 5730.55	
		— 3359.90		+ 886.95			— 2263.20			+ 5730.55	
70	3.6	— 3309.39	- 19	+ 8868.78	- 23	84	7.6	— 2337.15	+ 57	— 9188.89	+ 09
	4.0	9.45	- 25	9.58	+ 57		7.1	8.03	- 31	9.32	- 34
	6.5	8.76	+ 44	8.68	- 38	11.9	7.98	- 26	8.72	+ 26	
		— 3309.20		+ 8869.01			— 2337.72		— 9188.98		
73	14.2	— 3174.09	+ 06	+ 9713.40	+ 42	85	4.0	— 2334.27	+ 76	— 9198.66	- 35
<i>u</i>	16.0	4.33	- 18	3.39	+ 41	<i>u</i>	3.9	5.14	- 11	3.85	- 54
	20.1	4.02	+ 13	2.14	- 84		8.3	5.69	- 66	2.42	+ 89
	10.8	— 3174.15		+ 9712.98			— 2335.03		— 9198.31		
75	3.1	— 2994.92	+ 01	— 6437.19	+ 04	88	4.1	— 2210.74	+ 20	— 4905.63	+ 11
	3.1	5.20	- 27	7.30	- 07		4.4	1.14	- 20	5.51	+ 28
	6.4	4.66	+ 27	7.20	+ 03	7.2	0.95	- 01	6.07	- 38	
		— 2994.93		— 6437.23			— 2210.94		— 4905.74		
74	5.1	— 3040.60	+ 20	— 5328.25	+ 01	87	5.4	— 2242.93	+ 18	— 4497.80	+ 17
	4.9	1.04	- 24	8.22	+ 04		5.5	3.19	- 13	7.99	- 02
	7.8	0.77	+ 03	8.31	- 05	8.0	3.07	- 01	8.12	- 15	
		— 3040.80		— 5328.26			— 2243.06		— 4497.97		
76	2.4	— 2719.04	- 09	+ 8801.88	- 33	86	7.2	— 2233.16	+ 02	+ 1081.45	+ 14
	3.6	9.08	- 13	2.65	+ 44		7.0	3.87	- 19	1.88	+ 02
	5.6	8.74	+ 21	2.10	- 11	9.6	3.02	+ 16	1.16	- 15	
		— 2718.95		+ 8802.21			— 2233.18		+ 1081.31		
78	3.2	— 2693.66	+ 27	+ 2638.10	+ 07	89	8.1	— 2126.87	+ 06	+ 1658.70	- 08
	3.9	4.18	- 25	7.95	- 08		7.9	7.20	- 27	9.00	+ 22
	6.0	3.94	- 01	8.03	00	11.3	6.71	+ 22	8.65	- 13	
		— 2693.93		+ 2638.03			— 2126.93		+ 1658.78		
77	2.9	— 2708.30	+ 52	+ 1872.84	+ 05	91	8.2	— 1973.39	+ 24	+ 916.79	+ 17
	3.9	8.84	- 02	2.88	+ 04		8.0	3.99	- 36	7.06	+ 44
	5.5	9.31	- 49	2.70	- 09	10.3	3.52	+ 11	6.02	- 60	
		— 2708.82		+ 1872.79			— 1973.63		+ 916.62		
81	2.6	— 2537.44	+ 16	— 3487.52	00	90	10.0	— 1990.56	+ 35	— 1574.64	- 11
	3.1	7.90	- 30	7.50	+ 02		10.0	1.07	- 16	4.58	00
	5.1	7.46	+ 14	7.54	- 02	15.7	1.10	- 19	4.41	+ 12	
		— 2537.60		— 3487.52			— 1990.91		— 1574.53		
79	16.5	— 2593.27	+ 27	+ 1931.46	- 12	95	7.0	— 1618.64	+ 11	— 3437.28	+ 28
<i>A</i> 17.5		3.59	- 05	1.60	+ 02		7.0	8.91	- 16	7.70	- 19
	22.0	3.77	- 23	1.68	+ 10	10.0	8.70	+ 05	7.55	- 04	
	12.3	— 2593.54		+ 1931.58			— 1618.75		— 3437.51		
80	15.5	— 2558.20	- 01	+ 4164.99	- 08	94	11.6	— 1689.72	+ 19	— 1689.40	+ 09
<i>A</i> 16.2		8.05	+ 14	5.50	+ 43		12.6	90.19	- 28	9.59	- 10
	20.5	8.31	- 12	4.71	- 36	16.9	89.82	+ 09	9.48	+ 01	
	10.8	— 2558.19		+ 4165.07			— 1689.91		— 1689.49		
82						93	3.4	— 1729.18	- 05	+ 750.19	+ 06
	17.9	— 2270.53		+ 5726.99			4.1	9.37	- 24	0.12	- 01
		— 2270.53		+ 5726.99			6.5	8.85	+ 28	0.07	- 06
							— 1729.13		+ 750.13		

Nr.	Stufe	x	Δx	y	Δy	Nr.	Stufe	x	Δx	y	Δy
92	3.0	— 1729.80	+ 14	+ 1673.18	+ 14	106	7.9	— 753.50	+ 20	+ 4157.21	— 08
	4.1	80.18	— 24	3.06	+ 02		7.9	3.86	— 16	7.77	+ 48
	6.6	29.85	+ 09	2.88	— 16		9.5	3.74	— 04	6.89	— 40
		— 1729.94		+ 1673.04				— 753.70		+ 4157.29	
96	6.8	— 1428.87	+ 11	+ 4110.88	— 27	108	4.9	— 664.26	— 13	+ 1221.01	— 08
	6.9	8.58	— 10	1.45	+ 35		5.1	4.22	— 09	1.32	+ 23
	9.0	8.50	— 02	1.01	— 09		7.4	3.92	+ 21	0.93	— 16
		— 1428.48		+ 4111.10				— 664.13		+ 1221.09	
99	8.1	— 1315.75	+ 12	+ 551.28	— 24	109	5.0	— 611.49	+ 11	— 9344.35	— 49
	8.4	6.14	— 27	1.90	+ 38		5.4	1.85	— 25	3.47	+ 39
	6.0	5.71	+ 16	1.89	— 13		8.5	1.47	+ 13	3.75	+ 11
		— 1315.87		+ 551.52				— 611.60		— 9343.86	
101	5.9	— 1260.20	+ 06	+ 788.39	+ 02	110	7.1	— 303.16	— 31	+ 1382.13	+ 06
	6.1	0.50	— 24	8.51	+ 14		6.9	2.25	+ 60	2.09	+ 02
	8.9	0.09	+ 17	8.22	— 15		9.5	3.15	— 30	1.99	— 08
		— 1260.26		+ 788.37				— 302.85		+ 1382.07	
97	6.6	— 1364.71	00	+ 3897.04	— 34	113	7.2	+ 49.86	— 04	— 7343.95	— 19
	6.5	4.83	— 12	7.66	+ 28		6.8	9.86	— 04	3.59	+ 17
	8.9	4.62	+ 11	7.44	+ 06		11.2	9.99	+ 09	3.74	+ 02
		— 1364.71		+ 3897.38				+ 49.90		— 7343.76	
100	8.8	— 1258.56	+ 06	+ 6685.84	— 46	111	9.5	— 18.25	+ 10	— 3147.42	+ 23
	8.5	8.78	— 16	6.69	+ 39		9.4	8.57	— 22	7.59	+ 06
	12.5	8.52	+ 10	6.86	+ 06		14.8	8.28	+ 12	7.93	— 28
		— 1258.62		+ 6686.30				— 18.35		— 3147.65	
98	8.1	— 1298.68	+ 14	+ 9667.20	— 21	112	7.2	— 12.82	— 04	+ 3952.84	— 14
	9.2	9.08	— 26	7.59	+ 18		7.0	2.89	— 11	3.21	+ 23
	5.9	8.69	+ 18	7.43	+ 02		9.1	2.62	+ 16	2.89	— 09
		— 1298.82		+ 9667.41				— 12.78		+ 3952.98	
102	2.2	— 1168.20	+ 02	— 1299.98	+ 14	114	8.9	+ 139.00	+ 05	+ 5445.52	— 26
	2.2	8.48	— 21	300.26	— 18		8.9	8.83	— 12	6.01	+ 23
	5.3	8.04	+ 18	300.18	— 01		13.5	9.02	+ 07	5.81	+ 03
		— 1168.22		— 1300.12				+ 138.95		+ 5445.78	
103	17.5	— 1089.46	+ 28	— 2495.60	+ 20	115	6.4	+ 149.24	— 01	+ 4082.67	— 08
	18.8	9.95	— 26	6.11	— 31		6.1	9.26	+ 01	3.01	+ 26
	23.9	9.66	+ 03	5.68	+ 12		8.9	9.25	00	2.57	— 18
	18.2	— 1089.69		— 2495.80				+ 149.25		+ 4082.75	
105	8.6	— 802.99	00	+ 1800.61	— 05	116	5.2	+ 489.83	— 15	— 5348.95	— 01
	8.4	8.00	— 01	0.70	+ 04		5.9	40.08	+ 05	8.89	+ 05
	11.9	2.99	00	0.68	+ 02		8.4	40.07	+ 09	8.98	— 04
		— 802.99		+ 1800.66				+ 489.98		— 5348.94	
104	21.1	— 817.52	— 12	+ 1864.81	+ 04	117	18.6	+ 440.24	+ 05	+ 1381.26	+ 07
	22.2	7.26	+ 14	4.15	— 12		15.1	0.16	— 08	1.15	— 04
	10	38.3	7.41	— 01	4.84	+ 07	20.1	0.17	— 02	1.17	— 02
	16.8	— 817.40		+ 1864.27			10.7	+ 440.19		+ 1381.19	
107	8.2	— 686.40	+ 03	+ 5999.81	— 39	120	20.8	+ 642.85	— 28	+ 2272.10	+ 23
	6.0	6.45	— 02	6000.06	+ 36		22.8	3.89	+ 26	1.81	— 06
	8.1	6.48	00	5999.74	+ 04		28.9	3.14	+ 01	1.69	— 18
		— 686.43		+ 5999.70			16.7	+ 643.13		+ 2271.87	

Photographische Vermessung der Sterngruppe Coma Berenices. 19

Nr.	Stufe	x	Δx	y	Δy	Nr.	Stufe	x	Δx	y	Δy
121	4.0	+ 649.62	- 17	- 993.75	+ 13	133	9.1	+ 1892.74	- 05	+ 4716.46	- 08
	4.1	9.80	+ 01	3.93	- 05		8.8	2.75	- 04	6.73	+ 19
	6.3	9.96	+ 17	3.97	- 09		13.0	2.88	+ 09	6.42	- 12
		+ 649.79		- 993.88				+ 1892.79		+ 4716.54	
118	3.6	+ 629.11	+ 07	- 4115.04	+ 18	132	6.6	+ 1900.72	- 25	+ 1768.45	+ 06
	3.8	8.91	- 13	5.20	+ 02		6.6	1.06	+ 09	8.89	00
	6.5	9.10	+ 06	5.41	- 19		9.5	1.14	+ 17	8.84	- 05
		+ 629.04		- 4115.22				+ 1900.97		+ 1768.89	
119	5.5	+ 640.34	- 12	- 7009.17	- 12	131	8.6	+ 1766.64	+ 10	- 7622.68	- 08
	5.9	0.52	+ 06	8.93	+ 12		9.0	6.43	- 11	2.46	+ 14
	8.6	0.52	+ 06	9.05	00		12.4	6.56	+ 02	2.66	- 06
		+ 640.46		- 7009.05				+ 1766.54		- 7622.60	
123	15.4	+ 755.85	- 08	+ 414.11	+ 20	134	7.6	+ 2012.20	- 04	+ 774.29	+ 18
A	16.8	5.89	- 04	3.76	- 15		7.2	2.24	00	4.16	+ 05
12	21.0	6.06	+ 13	3.87	- 04		9.6	2.27	+ 03	3.87	- 24
	11.7	+ 755.93		+ 418.91				+ 2012.24		+ 774.11	
122	4.4	+ 727.32	+ 30	+ 7224.55	- 43	135	4.6	+ 2074.30	- 09	+ 4599.94	- 03
	4.8	7.07	+ 05	5.32	+ 34		4.5	4.49	+ 10	600.25	+ 28
	7.1	6.68	- 34	5.07	+ 09		6.8	4.37	- 02	599.73	- 24
		+ 727.02		+ 7224.98				+ 2074.39		+ 4599.97	
126	7.5	+ 1288.83	+ 13	- 9141.25	- 28	138	4.6	+ 2253.65	- 08	+ 6920.67	- 58
	7.0	3.34	- 36	0.69	+ 28		4.8	3.79	+ 06	1.60	+ 40
	11.9	3.92	+ 22	0.98	- 01		6.9	3.74	+ 01	1.32	+ 12
		+ 1288.70		- 9140.97				+ 2253.73		+ 6921.20	
125	9.4	+ 1235.78	- 35	+ 386.17	+ 18	140	22.1	+ 2314.87	- 09	+ 6489.15	00
	8.9	6.25	+ 12	5.86	- 13		A 23.2	5.29	+ 33	9.64	+ 49
	13.5	6.35	+ 22	5.98	- 06		14 29.9	4.72	- 24	8.67	- 48
		+ 1236.13		+ 385.99			17.2	+ 2314.96		+ 6489.15	
124	4.0	+ 1194.20	- 17	+ 728.15	+ 15	136	3.2	+ 2187.58	+ 12	+ 4612.31	- 01
	4.5	4.28	- 09	7.91	- 09		3.6	7.44	- 02	2.31	- 01
	7.9	4.63	+ 26	7.94	- 06		5.9	7.37	- 09	2.34	+ 02
		+ 1194.37		+ 728.00				+ 2187.46		+ 4612.32	
127	2.8	+ 1371.20	- 08	+ 7848.66	- 43	139	5.5	+ 2309.39	+ 18	+ 4543.12	- 03
	3.8	1.31	+ 03	9.10	+ 01		5.5	9.25	- 01	3.29	+ 14
	5.4	1.33	+ 05	9.52	+ 43		7.6	9.13	- 18	3.05	- 10
		+ 1371.28		+ 7849.09				+ 2309.26		+ 4543.15	
128	12.6	+ 1419.41	- 05	- 5547.16	- 07	137	4.0	+ 2254.27	- 08	- 4641.53	+ 31
A	15.8	9.38	- 08	6.89	+ 20		4.1	4.21	- 14	1.98	- 09
13	19.1	9.58	+ 12	7.22	- 13		7.0	4.58	+ 23	2.06	- 22
		+ 1419.46		- 5547.09				+ 2254.35		- 4641.84	
129	8.5	+ 1532.99	+ 14	- 8061.73	- 13	140	2.5	+ 2471.71	- 01	- 8502.60	- 06
	7.8	2.69	- 16	1.46	+ 14		a 2.8	1.61	- 11	2.26	+ 28
	12.4	2.86	+ 01	1.60	00		5.9	1.84	+ 12	2.75	- 21
		+ 1532.85		- 8061.60				+ 2471.72		- 8502.54	
130	3.4	+ 1622.98	+ 19	+ 5977.25	- 16	142	8.0	+ 2637.68	00	+ 4896.89	- 16
	3.4	2.75	- 04	7.79	+ 38		7.4	7.65	- 03	7.30	+ 25
	6.1	2.65	- 14	7.19	- 22		10.0	7.72	+ 04	6.95	- 10
		+ 1622.79		+ 5977.41				+ 2637.68		+ 4897.05	

Nr.	Stufe	x	Δx	y	Δy	Nr.	Stufe	x	Δx	y	Δy
141	5.0	+ 2635.18	+ 04	+ 2464.63	+ 12	155	14.6	+ 3339.98	- 12	+ 1611.17	+ 11
	5.2	5.24	+ 10	4.61	+ 10		15.8	40.29	+ 19	1.06	00
	7.6	5.00	- 14	4.30	- 21		20.0	40.02	- 08	0.94	- 12
		+ 2635.14		+ 2464.51			10.8	+ 3340.10		+ 1611.06	
145	2.5	+ 2880.49	+ 03	- 9592.44	- 17	156	10.4	+ 3409.79	+ 07	+ 7053.88	- 32
	2.5	0.35	- 11	2.08	+ 19		11.8	9.79	+ 07	4.35	+ 15
	6.1	0.54	+ 08	2.30	- 03		16.5	9.59	- 13	4.38	+ 18
		+ 2880.46		- 9592.27				+ 3409.72		+ 7054.20	
143	5.9	+ 2747.79	+ 08	- 8014.07	- 19	153	9.6	+ 3210.71	+ 02	+ 9528.29	- 05
	6.0	7.40	- 31	3.66	+ 22		9.9	0.79	+ 10	8.45	+ 11
	8.8	7.94	+ 23	3.92	- 04		14.1	0.56	- 13	8.29	- 05
		+ 2747.71		- 8013.88				+ 3210.69		+ 9528.34	
147	4.6	+ 2923.92	+ 03	- 5411.10	+ 09	157	3.9	+ 3414.00	- 07	+ 9836.70	+ 08
	5.4	3.85	- 04	1.18	+ 01		4.8	4.35	+ 28	6.19	- 43
	7.6	3.89	00	1.28	- 09		7.0	3.85	- 22	6.98	+ 36
		+ 2923.89		- 5411.19				+ 3414.07		+ 9836.62	
151	3.9	+ 3046.26	00	- 2086.91	+ 03	158	3.2	+ 3445.98	+ 24	+ 7580.49	- 24
	6.1	6.26	00	6.96	- 02		3.6	5.86	+ 12	0.93	+ 20
		+ 3046.26		- 2086.94			5.9	5.38	- 36	0.78	- 05
								+ 3445.74		+ 7580.73	
148	3.9	+ 2879.65	+ 18	+ 4749.19	+ 06	159	3.1	+ 3780.39	+ 11	- 8361.78	- 46
	4.5	9.53	+ 06	9.31	+ 18		4.0	0.04	- 24	0.84	+ 48
	6.1	9.24	- 23	8.89	- 24		7.1	0.41	+ 13	1.84	- 02
		+ 2879.47		+ 4749.13				+ 3780.28		- 8361.32	
146	21.4	+ 2794.26	+ 09	+ 4897.78	- 13	160	7.0	+ 3844.89	+ 16	- 1547.01	+ 07
A	22.8	4.38	+ 21	7.99	+ 08		6.9	4.49	- 24	7.08	00
16	29.2	3.88	- 29	7.95	+ 04		10.0	4.82	+ 09	7.14	- 06
	17.3	+ 2794.17		+ 4897.91				+ 3844.73		- 1547.08	
149	4.2	+ 2886.93	+ 19	+ 4970.43	+ 10	162	14.6	+ 4234.43	- 22	+ 1572.98	+ 11
	4.9	6.76	+ 02	0.38	+ 05		A 16.1	4.89	+ 24	2.84	- 03
	6.8	6.54	- 20	0.19	- 14		17 19.8	4.63	- 02	2.79	- 08
		+ 2886.74		+ 4970.33			10.7	+ 4234.65		+ 1572.87	
144	19.4	+ 2729.09	+ 04	+ 10104.65	+ 30	161	16.1	+ 4137.19	+ 06	+ 2751.37	- 02
A	20.9	9.41	+ 36	4.10	- 25		16.8	7.29	+ 16	1.46	+ 07
15	25.9	8.65	- 40	4.30	- 05		20.2	6.90	- 23	1.35	- 04
	15.1	+ 2729.05		+ 10104.35			11.2	+ 4137.13		+ 2751.39	
150	7.8	+ 2974.98	00	+ 5634.19	+ 08	163	21.0	+ 4371.30	- 17	+ 1622.95	+ 23
	7.8	5.01	+ 03	4.55	+ 44		A 23.8	1.89	+ 42	2.52	- 20
	10.0	4.94	- 04	3.59	- 52		18 30.5	1.22	- 25	2.70	- 02
		+ 2974.98		+ 5634.11			16.8	+ 4371.47		+ 1622.72	
154	6.1	+ 3333.90	+ 20	- 4456.06	- 16	164	3.5	+ 4476.30	- 44	+ 10206.45	+ 28
	6.1	3.57	- 13	6.22	- 32		4.4	7.43	+ 69	6.01	- 16
	8.8	3.63	- 07	5.42	+ 48		6.7	6.50	- 24	6.06	- 11
		+ 3333.70		- 4455.90				+ 4476.74		+ 10206.17	
152	9.6	+ 3222.52	- 01	- 2910.88	+ 25	165	18.8	+ 4874.50	- 12	- 4870.52	+ 19
	9.2	2.47	- 06	1.17	- 04		A 20.2	4.71	+ 09	0.83	- 12
	14.0	2.61	+ 08	1.34	- 21		19 25.0	4.65	+ 03	0.79	- 08
		+ 3222.53		- 2911.13			14.3	+ 4874.62		- 4870.71	

Nr.	Stufe	x	Δx	y	Δy	Nr.	Stufe	x	Δx	y	Δy
167	3.9	+ 5048.12	- 04	- 3384.44	+ 17	180	9.0	+ 6451.23	+ 11	+ 5799.60	- 11
	4.6	8.20	+ 04	4.37	+ 24		9.2	1.12	00	9.88	+ 12
	7.4	8.15	- 01	5.02	- 41		12.4	1.01	- 11	9.70	- 01
		+ 5048.16		- 3384.61			+ 6451.12		+ 5799.71		
166	4.6	+ 5029.52	+ 27	- 1871.61	+ 08	183	8.1	+ 6593.15	- 02	+ 5628.49	- 39
	5.0	9.01	- 24	1.71	- 02		7.9	3.22	+ 05	8.89	+ 01
	7.3	9.21	- 04	1.74	- 05		10.1	3.14	- 03	9.27	+ 39
		+ 5029.25		- 1871.69			+ 6593.17		+ 5628.88		
169	8.5	+ 5213.26	- 08	+ 2379.78	+ 12	182	0.9	+ 6589.08	- 16	+ 5622.45	- 81
	8.6	3.59	+ 25	9.78	+ 07		2.4	9.03	- 21	3.26	00
	11.9	3.16	- 18	9.47	- 19		6.5	9.62	+ 38	4.07	+ 81
		+ 5213.34		+ 2379.66			+ 6589.24		+ 5623.26		
170	5.6	+ 5306.22	+ 20	- 3283.45	+ 46	181	10.2	+ 6521.07	- 07	+ 1495.64	+ 03
	5.5	6.10	+ 08	4.54	- 63		11.6	1.23	+ 09	5.67	+ 06
	8.6	5.73	- 29	3.75	+ 16		16.3	1.13	- 01	5.52	- 09
		+ 5306.02		- 3283.91			+ 6521.14		+ 1495.61		
168	10.0	+ 5258.91	+ 27	- 4036.80	+ 10	178	6.2	+ 6572.80	+ 09	- 3006.12	- 04
	9.9	8.69	+ 05	7.03	- 13		6.1	2.74	+ 08	6.05	+ 03
	14.7	8.32	- 32	6.86	+ 04		9.0	2.60	- 11	6.08	00
		+ 5258.64		- 4036.90			+ 6572.71		- 3006.08		
171	6.0	+ 5378.27	+ 11	+ 7566.28	+ 02	179	1.8	+ 6573.45	+ 29	- 3022.71	- 05
	6.4	8.24	+ 08	6.42	+ 16		2.8	2.89	- 27	2.54	+ 12
	9.0	7.97	- 19	6.09	- 19		5.0	3.14	- 02	2.72	- 06
		+ 5378.16		+ 7566.26			+ 6573.16		- 3022.66		
172	4.1	+ 5509.83	+ 19	+ 7525.46	- 27	185	10.8	+ 6903.28	+ 27	- 7872.04	- 28
	5.4	9.57	- 07	5.91	+ 18		12.5	3.14	+ 18	1.55	+ 21
	7.5	9.52	- 12	5.82	+ 09		16.1	2.62	- 39	1.68	+ 08
		+ 5509.64		+ 7525.73			+ 6903.01		- 7871.76		
174	6.0	+ 5710.60	- 01	+ 5746.80	- 27	184	7.8	+ 6836.71	+ 33	- 8957.42	- 43
	6.6	0.80	+ 19	7.20	+ 13		4	6.44	+ 06	6.57	+ 42
	8.8	0.43	- 18	7.20	+ 13		21	5.98	- 40	6.98	+ 01
		+ 5710.61		+ 5747.07			+ 6836.38		- 8956.99		
173	6.8	+ 5738.01	+ 08	- 9287.05	- 19	186	5.9	+ 7070.35	- 08	+ 1865.58	+ 14
	6.8	7.91	- 02	6.48	+ 43		6.5	0.33	- 05	5.46	+ 02
	9.8	7.87	- 06	7.11	- 25		9.0	0.47	+ 09	5.28	- 16
		+ 5737.93		- 9286.86			+ 7070.38		+ 1865.44		
177	9.1	+ 6016.39	+ 24	+ 8191.47	- 13	187	7.4	+ 7101.89	+ 18	+ 4787.48	- 22
	8.2	6.00	- 15	1.62	+ 02		7.6	1.65	- 11	7.73	+ 08
	12.0	6.06	- 09	1.72	+ 12		10.0	1.73	- 03	7.88	+ 18
		+ 6016.15		+ 8191.60			+ 7101.76		+ 4787.70		
175	20.1	+ 6134.23	+ 14	- 3204.58	+ 08	188	5.0	+ 7122.56	+ 37	+ 9496.17	+ 33
	21.5	4.39	+ 30	4.76	- 10		6.0	2.03	- 16	6.10	+ 26
	20	3.65	- 44	4.68	+ 08		8.5	1.98	- 21	5.25	- 59
		+ 6134.09		- 3204.66			+ 7122.19		+ 9495.84		
176	11.5	+ 6213.01	+ 34	- 6069.11	- 27	189	5.0	+ 7545.49	+ 16	- 7893.31	- 29
	13.5	2.73	+ 06	8.79	+ 05		4.9	4.97	- 36	2.57	+ 45
	17.2	2.28	- 39	8.68	+ 21		8.1	5.54	+ 21	3.18	- 16
		+ 6212.67		- 6068.84			+ 7545.83		- 7893.02		

Nr.	Stufe	x	Δx	y	Δy	Nr.	Stufe	x	Δx	y	Δy
190	10.8	+ 7625.36	- 38	- 7323.67	- 30	200	5.6	+ 8324.94	- 15	+ 5094.95	- 26
	12.4	5.67	- 07	3.16	+ 21		5.5	5.00	- 09	5.20	- 01
	17.2	6.18	+ 44	3.28	+ 09		8.3	5.33	+ 24	5.49	+ 28
		+ 7625.74		- 7323.87				+ 8325.09		+ 5095.21	
192	4.9	+ 7466.06	+ 18	+ 6113.94	- 32	203	5.0	+ 8624.66	+ 31	+ 10377.16	+ 17
	5.0	5.69	- 19	4.41	+ 15		5.4	4.21	- 14	6.48	- 51
	7.8	5.89	+ 01	4.42	+ 16		7.9	4.19	- 16	7.34	+ 35
		+ 7465.88		+ 6114.26				+ 8624.35		+ 10376.99	
193	6.1	+ 7475.19	+ 25	+ 7575.60	- 05	202	9.1	+ 8749.35	- 03	+ 3046.01	+ 18
	6.1	4.72	- 22	5.65	00		9.0	9.12	- 26	5.95	+ 12
	8.4	4.91	- 03	5.71	+ 06		13.4	9.68	+ 30	5.53	- 30
		+ 7474.94		+ 7575.65				+ 8749.38		+ 3045.83	
196	5.8	+ 7828.57	+ 02	+ 6452.41	- 57	208	6.6	+ 9112.46	+ 22	+ 7257.07	+ 02
<i>u</i>	5.4	3.88	- 17	2.71	- 27		6.9	1.93	- 31	7.00	- 05
	8.1	3.70	+ 15	3.81	+ 83		9.3	2.33	+ 09	7.08	+ 03
		+ 7828.55		+ 6452.98				+ 9112.24		+ 7257.05	
195	5.1	+ 7695.12	+ 08	+ 1860.34	+ 16	205	3.5	+ 9069.74	+ 07	+ 4995.85	+ 03
	5.8	5.01	- 08	60.23	+ 05		3.5	9.48	- 19	5.89	+ 07
	8.4	4.98	- 06	59.96	- 22		6.6	9.80	+ 13	5.72	- 10
		+ 7695.04		+ 1860.18				+ 9069.67		+ 4995.82	
194	7.4	+ 7745.00	+ 37	- 5794.57	- 18	204	8.0	+ 9235.54	+ 19	- 4391.21	+ 18
	7.0	4.19	- 44	4.21	+ 18		7.6	4.78	- 57	1.18	+ 21
	10.0	4.69	+ 06	4.39	00		10.3	5.72	+ 37	1.77	- 38
		+ 7744.63		- 5794.39				+ 9235.35		- 4391.39	
191	4.5	+ 7658.37	+ 06	- 8796.31	- 36	207	6.8	+ 9318.21	+ 29	- 3340.85	- 01
	5.8	2.98	- 33	5.63	+ 32		6.6	7.49	- 43	0.63	+ 21
	8.4	3.58	+ 27	5.91	+ 04		9.9	8.07	+ 15	1.04	- 20
		+ 7658.31		- 8795.95				+ 9317.92		- 3340.84	
199	8.6	+ 8040.49	+ 41	+ 9492.92	+ 29	209	7.2	+ 9479.17	- 06	- 8252.21	- 11
<i>A</i>	8.2	39.80	- 28	2.89	+ 26		7.1	8.87	- 36	1.78	+ 32
22	12.1	39.94	- 14	2.09	- 54		10.8	9.66	+ 43	2.31	- 21
		+ 8040.08		+ 9492.63				+ 9479.23		- 8252.10	
197	7.9	+ 8212.86	+ 25	- 3600.51	+ 06	206	23.9	+ 9430.57	+ 11	- 10145.87	- 21
	8.2	2.21	- 40	0.39	+ 18	<i>A</i>	24.9	0.37	- 09	5.85	- 19
	11.5	2.76	+ 15	0.82	- 25	24	33.2	0.44	- 02	5.25	+ 41
		+ 8212.61		- 3600.57		19.0		+ 9430.46		- 10145.66	
198	16.9	+ 8251.25	+ 10	- 4196.77	+ 05	210	3.9	+ 9999.43	+ 35	- 8493.23	- 02
<i>A</i>	18.5	0.89	- 26	6.77	+ 05		4.9	8.45	- 63	3.00	+ 21
23	21.2	1.32	+ 17	6.92	- 10		8.0	9.35	+ 27	3.41	- 20
	12.8	+ 8251.15		- 4196.82				+ 9999.08		- 8493.21	
201	6.2	+ 8419.18	- 04	+ 5017.05	- 16	211	8.9	+ 10178.53	+ 24	- 44.34	+ 02
	6.8	9.14	- 08	7.27	+ 06	<i>A</i>	8.6	8.12	- 17	4.35	+ 01
	9.3	9.85	+ 13	7.32	+ 11	25	12.4	8.23	- 06	4.39	- 03
		+ 8419.22		+ 5017.21				+ 10178.29		- 44.36	

Erläuterungen.

Die Kolonnen der Tabelle enthalten: 1) Die laufende Nr. des Sternes in Tabelle 11. Die Sterne stehen in der Reihenfolge der Messung. Ist der betr. Stern ein Anhaltstern, so steht in der Kolonne auch noch seine Bezeichnung. Ein *u*

unter der Nummer bedeutet „unsicher“ (siehe unten). 2) Die Stufenschätzungen der Platten K 5, K 50, K 87 untereinander. Im allgemeinen enthält die Kolonne drei Werte. Wenn ein vierter vorkommt, so bezieht er sich auf die Stufenschätzung der Seitenbilder von K 87. 3) und 5) x, y jeder Platte einzeln und das Mittel der drei Platten in Bogensekunden. 4) und 6) Die Abweichungen der x und y gegen das Mittel (Einheit $0^{\circ}01$). Bei den Sternen 25, 51, 58, 59 liegt der Verdacht einer Schichtverziehung sehr nahe. Trotzdem wurden die einzelnen Werte gemittelt. In einigen Fällen trifft die Bemerkung u auf die schwächere Komponente eines engen Doppelsternes (z. B. 85 und 182), deren Bild auf der Platte eingelagert erscheint in das der helleren Komponente. Bei der Diskussion wurden folgende Sterne ausgeschlossen:

Nr. 25, 51, 58, 59 wegen offensichtlicher Schichtverziehung,

Nr. 67, 73 Schichtverziehung?

Nr. 45, 52, 82, 83, 151 weil auf weniger als 3 Platten vorkommend,

Nr. 84, 85 und 182, 183 als enge Doppelsterne.

gleich mit K87 aufdecken lassen. Als Argument der Gruppierung wurden die Stufenschätzungen von K87 gewählt. Es ergab sich

Tabelle 9.

Stufen auf K87	n	$K87 - \frac{K5 + K50}{2}$		m. F. (x und y)
		x	y	
> 20	21	- 0°07	0°00	$\pm 0^{\circ}07$
19.9—16.0	13	+ .08	+ .09	.09
15.9—13.0	16	+ .13	.00	.08
12.9—10.0	32	+ .12	— .18	.05
9.9—8.5	29	+ .05	— .08	.06
8.4—7.0	40	+ .09	.00	.05
< 7.0	45	+ .11	— .08	.05

Offenbar ist die Spur einer Helligkeitsgleichung angedeutet. Da sie jedoch mit Rücksicht auf die angegebenen m. F. schlecht verbürgt ist, sind keine entsprechenden Korrekturen angebracht worden. Auf jeden Fall gehen die Werte, wenn man sie als reell ansehen will, nur zu $^{2/3}$ in das Endresultat ein.

Aus den in Tab. 8 angegebenen Differenzen der einzelnen Platten gegen ihr Mittel lassen sich nun zuverlässige mittlere Fehler gewinnen. In der folgenden Tabelle sind die m. F. geordnet worden nach dem Abstand der Sterne vom Mittelpunkt des ausgemessenen Feldes.

ε_x und ε_y sind die durchschnittlichen mittleren Fehler für eine Platte. Das Anwachsen der Fehler nach außen hin ist nicht weiter verwunderlich, da jede noch so kleine Unebenheit der photographischen Schicht außen bedeutend stärker die Koordinaten verfälscht als innen. Trotzdem sind die im Mittel herauskommenden

Tabelle 10.

\bar{r}	n	ε_x	ε_y
0.8	36	± 0.24	± 0.17
1.5	38	.26	.20
2.1	41	.24	.25
2.7	42	.29	.31
3.3	40	.34	.33

Im Mittel $\varepsilon_x = \pm 0.^{\circ}275$ $\varepsilon_y = \pm 0.^{\circ}256$
(ohne die letzte Zeile: $\pm .258$ $\pm .236$).

mittleren Fehler durchaus befriedigend. Die Werte für die einzelnen Platten sind

Platte	ε_x	ε_y
K5	$\pm 0.^{\circ}23$	$\pm 0.^{\circ}23$
K50	.31	.28
K87	.20	.26

Hier fällt K50 auf durch ihre relativ geringe Genauigkeit. In der Tat ist ja auch oben darauf aufmerksam gemacht worden, daß die Platte leicht wellig ist. Die mitgeteilten Werte beziehen sich natürlich nur auf die innere Genauigkeit der Tab. 8. Um quasisystematische Fehler in Rechnung zu ziehen, dürfte die Annahme, daß der m. F. einer Koordinate auf einer Platte $\pm 0.^{\circ}28$ sei, sehr nahe die Wahrheit treffen. Daraus folgt dann der m. F. eines Mittels aus drei Platten zu $\pm 0.^{\circ}16$. Interessant ist der Vergleich der hier erreichten Genauigkeit mit der SCHLESINGERS bei seiner Wiederholung der AG-Zonen¹⁾. SCHLESINGER gibt l. c. als wahrscheinlichen Fehler einer Katalogposition (Mittel aus zwei Platten) an $\pm 0.^{\circ}16$. Daraus folgt als mittlerer Fehler einer Koordinate auf einer Platte $\pm 0.^{\circ}336$. Die Brennweite des SCHLESINGERSchen verhält sich zu der des Bonner Objektivs wie 8 zu 10. Also enthält man durch Multiplikation des zuletzt gegebenen Wertes mit $4/5$ den Wert $\pm 0.^{\circ}27$ in sehr befriedigender Übereinstimmung mit dem Wert $\pm 0.^{\circ}28$, der für die Coma-Platten angenommen wurde.

§ 6. Die photographischen Helligkeiten.

Als Grundlage zur Verwandlung der Stufen (Tab. 8) in photographische Größen dienten die Daten von MALMQVIST²⁾. Der Hauptzweck der Lunder Arbeit war die Bestimmung von Farbenindices

1) Vgl. z. B. Yale Transactions, Vol. 5.

2) Lund Med. II, Nr. 37.

nach der SEARESSchen Methode; die photographischen Größen selbst brauchten nicht sehr genau bekannt zu sein; nur der Anschluß an die internationale Skala mußte einwandfrei vollzogen werden. Das von MALMQUIST eingeschlagene Verfahren scheint vernünftigen Ansprüchen zu genügen. Immerhin möchten wir die Möglichkeit von systematischen Fehlern offen lassen, wenn sie auch nicht wahrscheinlich ist innerhalb des Gebietes von Größenklassen, das hier in Frage kommt. Da der Anschluß der Stufenschätzungen an die MALMQIESTSchen Größen eng differentiell erfolgte, so stehen also die für die Coma-Platten erhaltenen Größen streng im System von MALMQUIST.

Mit Ausnahme der schwächeren Komponenten von zwei engen Doppelsternen kommen alle Sterne der Tab. 8 bei MALMQUIST vor. Die Beziehung zwischen seinen Größen und den Stufen wurde, für jede Platte einzeln, graphisch ermittelt. Bei K87 wurden auch die geschätzten Stufen der Seitenbilder mitgenommen, dann, wenn die Stufe des Zentralbildes größer als 20.0 war, sodaß also die ganz hellen Sterne im Mittel genauer ausfallen werden als die übrigen. Die Genauigkeit der Größen wurde bestimmt aus den Differenzen der einzelnen Platten gegen ihr Mittel. Es ergab sich für die helleren Sterne (Seitenbilder mitgeschätzt auf K87; in Tab. 11, Kolonne „Bemerkungen“, mit s bezeichnet) als mittlerer Fehler einer photographischen Größe des Katalogs $\pm 0^m 05$; als m. F. der übrigen Größen $\pm 0^m 08$.

§ 7. Der Katalog.

Die rechtwinkligen Koordinaten der Tab. 8 wurden in logarithmischer Rechnung auf sphärische Koordinaten transformiert. Die Rechnung wurde zweimal ganz unabhängig durchgeführt. Eine Kontrolle größerer Schreibfehler boten die Koordinaten, die MALMQUIST mitteilt. An den aus x und y der Tab. 8 erhaltenen α und δ wurde noch eine kleine Nullpunktskorrektion angebracht. Denn sowohl durch die Verbesserung der Örter von K5 und K50 wegen der fehlerhaften Objektivzentrierung, wie auch durch die Transformation von $\frac{K5 + K50}{2}$ auf das System von K87 ist der ursprüngliche — durch das Anhaltsternsystem definierte — Nullpunkt der Koordinaten etwas verschoben worden, weil die Anhaltsterne nicht genau ebenso über die Platte verteilt sind wie die übrigen Sterne. Die Nullpunktskorrektion beträgt in RA $-0^m 06$, in Dekl. $+0^{\circ}11$ und ist an den α und δ der Tab. 11 schon angebracht worden.

Tabelle 11.

Katalog von 212 Sternen im Sternbilde Coma Berenices.
(System Boss, Praecession Newcomb.) Aequinox 1925.0, Epoche 1926.3.

Nr.	m	F.I.	Sp.	AR	Praez. saec.	var. saec.	Dekl.	Praez. saec.	var. saec.	Gw.10	BD	Bem.
1	6.28	0.08s	A 2	12 ^h	+3 ^o 0	-0 ^o 0		-20 ^o	+0 ^o 0			
2	8.85	1.04s	G 5	6 ^m 57 ^s 651	515	132	27 ^o 41'55"84	036	22	5659	28 ^o 2084	s
3	9.71	1.04s	G 5	7 9.863	548	105	23 16 49.21	035	22		23 2426	
4	10.59	0.39		7 14.951	533	113	24 44 9.95	035		23 5660	25 2470	
5	10.11	0.28	G 0	7 18.895	516	123	26 24 26.88	034	23	5661	26 2314	
6	9.98	0.18		7 24.643	540	106	23 33 51.62	034	23		23 2428	
7	8.44	1.04s	G 5	7 27.146	524	115	25 10 15.26	034	23	5663	25 2471	
8	7.94	0.19s	A 5	7 32.995	541	102	23 03 38.65	034	23		23 2429	
9	9.41	0.88	G 5	7 37.611	533	106	23 38 37.86	034	23		24 2433	
10	11.44	0.18		7 43.345	499	126	26 56 58.73	033	23		—	
11	9.19	0.84s	G 0	7 47.163	505	121	26 9 12.86	033	24	5665	26 2315	
12	10.67	0.72		7 47.189	514	115	25 12 14.02	033	24	5664	25 2472	
13	7.75	1.38s	K 2	7 57.233	524	106	23 44 23.41	033	24		24 2436	
14	7.25	1.48s	K 0	8 2.941	496	122	26 17 16.26	032	24	5666	26 2316	
15	9.42	1.25s	K 0	8 12.111	520	105	23 30 38.69	032	24		23 2431	
16	10.23	0.25		8 27.245	483	122	26 26 41.21	031	25		26 2317	
17	10.36	0.84		8 36.729	483	120	25 59 28.74	031	25	5668	26 2318	
18	8.33	0.62s	F 5	8 36.832	463	131	27 47 50.35	031	25	5669	28 2087	
19	11.24	0.98		8 42.043	484	117	25 41 33.07	030	25		26 2319	
20	11.32	0.89		8 43.005	462	129	27 37 21.78	030	25		28 2088	
21	11.41	0.34		8 49.875	492	111	24 38 54.68	030	26		—	
22	10.48	1.09		9 4.379	447	132	27 58 38.05	029	26	5671	28 2089	
23	10.11	0.12		9 9.700	483	111	24 34 31.70	029	26		24 2488	
24	10.49	0.29		9 18.766	468	118	25 46 40.37	028	26		26 2320	
25	10.80	0.63		9 17.807	497	102	23 3 13.23	028	27		23 2432	
26	11.11	0.84		9 24.801	442	129	27 32 9.78	028	27		—	
27	9.74	0.39		9 40.975	480	104	23 40 50.23	027	27		24 2439	
28	10.35	0.44		9 42.992	484	128	27 27 36.73	027	27	5675	27 2103	
29	11.11	1.45		9 49.215	429	128	27 82 54.61	026	28		27 2104	
30	8.36	0.62s	F 5	9 55.660	479	102	23 18 18.08	026	28		23 2433	
31	10.88	0.42::		9 56.666	479	102	23 16 41.95	026	28		23 2433	
32	10.01	1.58s	K 5	10 5.012	406	136	28 42 41.44	025	28	5678	29 2268	
33	10.89	0.39		10 29.637	465	102	23 15 18.11	024	29		23 2434	
34	8.27	1.04s	G 5	10 30.189	417	123	26 55 19.53	024	29	5680	27 2105	
35	10.86	0.42		10 32.221	418	123	26 45 55.69	024	29		—	
36	10.40	0.27		10 33.013	398	131	28 14 8.73	024	29		28 2091	
37	7.94	1.04s	G 5	10 39.503	450	107	24 4 50.32	023	29	5681	24 2441	
38	11.19	0.62		10 54.887	385	132	28 18 28.61	022	30		28 2092	
39	10.40	0.36		11 20.148	379	129	27 51 32.40	020	31		28 2093	
40	10.88	0.18		11 53.171	855	131	28 18 48.01	018	32		28 2094	
41	10.44	0.89		11 58.503	377	121	26 42 45.24	017	32	5684	27 2108	
42	8.59	0.76s	F 8	12 15.465	341	133	28 27 55.55	016	33	5686	28 2095	
43	8.48	0.62s	F 5	12 20.909	374	118	26 10 37.86	016	33	5687	26 2321	
44	11.46	0.99		12 28.538	351	125	27 23 36.84	015	33		27 2109	
45	11.23	0.90		12 31.797	350	124	27 20 40.25	015	33		27 2110	K87
46	5.92	1.48s	K 0	12 32.953	397	106	24 21 43.41	015	33	5689	24 2443	s
47	10.33	0.08		12 46.307	380	110	25 1 34.60	014	34		25 2478	
48	10.65	0.96		12 48.459	330	129	28 4 12.25	014	34		28 2096	
49	11.31	0.50		13 0.045	347	120	26 40 34.13	012	34		27 2111	
50	9.52	1.80s	M a	13 9.530	318	129	28 9 23.35	012	34	5691	28 2097	
51	10.48	0.46::		13 13.968	400	099	28 4 15.25	011	34		23 2440	u
52	10.73	0.22		13 13.971	399	099	28 5 47.44	011	34		23 2439	K87

Nr.	m	F.I.	Sp.	AR	Praez.	var. saec.	Dekl.	Praez.	var. saec.	Gw.10	BD	Bem.
				12h	+3°0	-0°0		-20°	+0°0			
53	10.58	0.32		13m 208033	312	129 28°10'50"52	011	35	28° 2098			
54	9.33	1.25s	K 0 13	23.448	363	110 25 2 31.78	011	35	5692 25 2481			
55	10.32	0.48		13 27.602	335	120 26 37 22.40	010	35	27 2112			
56	8.96	1.04s	G 5 14	0.575	339	112 25 28 16.11	007	36	5695 25 2482			
57	8.19	0.48s	F 2 14	3.815	328	115 25 59 16.81	007	36	5696 26 2323	u		
58	9.61	1.25s	K 0 14	6.040	375	099 23 16 12.00	007	36	23 2442	u		
59	8.97	0.76s	F 8 14	23.305	370	098 23 7 55.72	005	36	23 2445	u		
60	7.67	0.08s	A 2 14	24.594	287	126 27 43 0.42	005	36	5697 28 2100			
61	9.05	0.84s	G 0 14	48.855	352	099 23 32 11.56	003	37	23 2447			
62	8.06	0.62s	F 5 14	54.259	298	118 26 36 20.34	002	37	5699 26 2324			
63	10.14	0.78		15 2.741	325	106 24 42 28.04	002	37	5700 25 2485			
64	9.13	1.25s	K 0 15	11.041	334	102 23 59 5.74	001	37	5702 24 2445			
65	8.97	0.84s	G 0 15	14.492	309	110 25 15 45.27	000	37	5703 25 2486			
66	6.67	0.12s	A 3 15	15.253	286	116 26 25 29.32	000	38	5704 26 2326	s		
67	9.57	0.61		15 15.423	246	130 28 28 0.44	000	38	5705 28 2103	u		
68	8.05	0.19s	A 5 15	28.825	298	111 25 28 36.59	999	38	5706 25 2487			
69	6.44	0.12s	A 3 15	31.996	335	098 23 27 3.94	999	38	23 2448	s		
70	10.64	0.57		15 34.585	238	128 28 20 29.37	998	38	28 2105			
71	10.70	0.29		15 35.532	282	114 26 7 33.64	998	38	—			
72	9.42	1.04s	G 5 15	41.363	308	105 24 42 2.24	998	38	5707 25 2488			
73	6.88	0.62s	F 5 15	44.313	228	130 28 34 82.68	998	38	5708 28 2106	u s		
74	10.16	0.35		16 2.479	304	103 24 24 2.88	996	39	24 2446			
75	10.85	0.35		16 6.399	308	102 24 5 35.23	995	39	24 2447			
76	10.96	0.60		16 19.275	216	128 28 19 27.38	994	40	28 2107			
77	10.87	0.52		16 28.397	254	115 26 24 4.02	994	40	—			
78	10.77	0.47		16 24.141	249	117 26 36 49.19	993	40	26 2328			
79	6.41	0.19s	A 5 16	31.948	250	114 26 25 3.54	993	40	5712 26 2329	s		
80	6.76	1.48s	K 0 16	38.569	236	118 27 2 16.51	992	40	5713 27 2114	s		
81	11.07	0.40		16 38.499	278	105 24 54 45.69	992	40	—			
82	7.55	0.48s		16 54.459	216	122 27 28 19.18	990	41	5714 27 2115	K87		
83	7.20	0.48s	F 2 16	55.008	216	122 27 28 22.73	990	41	5715 27 2115	{Σ 1633		
84	8.13	1.04s	G 5 16	55.443	303	096 23 19 51.51	990	41	23 2451	{Σ 1634		
85	10.59	—		16 55.639	303	096 23 19 47.20	990	41	23 2451	u		
86	8.37	0.84s	G 0 16	59.101	242	113 26 10 55.47	990	41	5716 26 2330	β 6197		
87	10.01	0.92		17 0.531	274	104 24 37 57.25	990	41	5717 25 2492			
88	10.43	1.08		17 3.040	275	103 24 31 9.90	989	41	5718 24 2448			
89	8.99	0.00s	A 0 17	6.779	284	114 26 20 38.41	989	41	5719 26 2331			
90	8.18	1.25s	K 0 17	18.018	248	108 25 26 41.02	988	42	5721 25 2493			
91	9.04	1.25s	K 0 17	18.438	283	113 26 8 12.07	988	42	5720 26 2332			
92	10.69	0.52		17 36.308	220	114 26 20 49.50	986	42	26 2334			
93	10.65	0.40		17 36.643	226	113 26 5 26.70	986	42	26 2333			
94	7.67	0.12s	A 3 17	40.271	239	108 25 24 47.37	985	42	5723 25 2495			
95	9.36	0.76s	F 8 17	46.010	247	105 24 55 39.96	984	43	5724 25 2496			
96	9.51	1.04s	G 5 17	58.112	194	118 27 1 28.15	988	43	5725 27 2116			
97	9.60	0.84s	G 18	2.935	198	118 26 57 54.73	988	43	5726 27 2117			
98	10.89	0.79		18 6.513	154	128 28 38 58.23	982	43	28 2108			
99	10.85	0.20		18 7.363	212	112 26 2 9.60	982	43	26 2335			
100	8.76	0.84s	G 0 18	10.252	172	122 27 43 32.13	982	43	5727 28 2109			
101	9.75	0.31		18 11.487	209	113 26 6 6.61	982	43	5728 26 2336			
102	11.22	0.77		18 18.695	219	109 25 31 18.46	981	44	25 2497			
103	6.18	0.00s	A 0 18	24.720	224	107 25 11 23.09	980	44	5729 25 2498			
104	5.38	0.62s	F 5 18	44.230	190	113 26 15 43.56	978	44	5730 26 2337	s		
105	8.83	0.12s	A 3 18	45.311	189	113 26 14 40.00	978	45	5731 26 2338	{β 6148		
106	9.17	1.38s	K 2 18	48.593	169	117 27 2 16.11	977	45	5732 27 2118			
107	9.88	1.38s	K 2 18	53.401	154	120 27 32 57.53	977	45	5733 27 2119			
108	10.21	0.35		18 55.639	185	112 26 13 20.66	976	45	26 2339			

Nr.	m	F. I.	Sp.	AR	Praez.	var. saec.	Dekl.	Praez.	var. saec.	Gw.10	BD	Bem.
109	10.01	0.42		12h	+3 ⁵	-0 ⁰		-19"	+0"0			
110	9.41	1.25s	K 0	19	22.480	0171	113	26 16	2.05	973	46	23° 2455
111	8.44	1.38s	K 2	19	43.644	0192	104	25	0 32.69	970	46	2340
112	9.43	0.84s	G 0	19	44.038	0143	116	26	58 52.60	970	46	2501
113	9.26	0.76s	F 8	19	48.629	0218	097	23 50	39.44	970	47	2120
114	8.63	0.62s	F 5	19	55.424	0127	118	27	23 44.62	969	47	2122
115	9.69	0.47		20	56.161	0136	116	27	1 2.30	969	47	2121
116	9.93	1.25s	K 0	20	17.190	0192	100	24	23 52.16	966	48	2452
117	6.98	0.12s	A 3	20	17.719	0145	112	26	16 1.05	966	48	2343
118	10.67	0.74		20	31.159	0177	101	24	44 25.00	964	48	2502
119	9.87	0.36		20	31.682	0197	096	23	56 13.31	964	48	2453
120	5.32	0.08s	A 2	20	32.906	0181	112	26	30 51.39	964	48	2344
121	10.60	0.46		20	38.031	0154	107	25	36 25.76	964	48	2503
122	10.95	0.44		20	39.798	0091	120	27	53 21.48	963	48	2111
123	6.61	0.19s	A 5	20	41.063	0141	109	25	59 53.34	963	48	2345
124	10.84	0.16		21	18.649	0123	110	26	5 6.43	959	49	2346
125	8.56	0.76s	F 8	21	16.663	0124	109	25	58 34.28	958	50	2347
126	9.15	1.04s	G 5	21	18.113	0193	093	23	20 43.40	958	50	2458
127	10.91	0.47		21	28.515	0062	122	28	3 42.99	957	50	2113
128	7.12	1.48s	K 0	21	28.819	0162	099	24	20 32.15	957	50	2455
129	8.89	0.84s	G 0	21	36.461	0177	094	23	38 40.11	956	50	2457
130	10.80	0.99		21	46.954	0067	117	27	32 32.52	954	51	2127
131	8.73	1.25s	K 0	21	58.585	0167	095	23	45 57.64	953	51	2458
132	9.52	1.04s	F 5	22	6.440	0103	110	26	22 24.18	952	51	2349
133	8.65	0.62s	F 5	22	6.819	0067	115	27	11 31.36	952	51	2129
134	9.29	1.25s	K 0	22	14.367	0094	109	26	5 49.42	950	51	2350
135	10.41	0.58		22	20.381	0061	115	27	9 38.98	950	51	2130
136	10.82	0.81		22	28.855	0056	115	27	9 45.73	948	51	2131
137	10.52	0.32		22	30.229	0128	099	24	35 38.42	948	51	2459
138	10.95	0.38		22	34.751	0035	118	27	48 12.24	948	51	2114
139	10.05	0.41		22	37.950	0052	114	27	8 35.91	947	51	2132
140	5.17	0.19s	A 5	22	39.182	0036	117	27	41 0.33	947	51	28 2115
140a	11.09	0.86		22	44.547	0152	093	23	31 15.97	946	51	23 2460
141	10.16	0.91	K 0	23	1.383	0058	111	26	33 56.07	944	52	2351
142	9.18	1.04s	G 5	23	2.710	0087	114	27	14 27.56	944	52	2133
143	9.77	0.32		23	4.817	0140	094	23	39 22.28	943	52	24 2460
144	5.70	1.48s	K 0	23	12.125	9980	123	28	41 6.53	942	52	2288
145	11.04	0.46		23	18.710	0148	091	23	18 6.14	942	52	23 2462
146	5.28	0.08s	A 2	23	14.439	0082	114	27	14 27.35	942	52	2134
147	10.18	0.10		23	18.915	0113	098	24	22 40.77	941	53	24 2461
148	10.59	1.02		23	20.755	0030	114	27	11 58.09	941	53	—
149	10.40	0.55	G 5	23	21.414	0028	115	27	15 39.07	941	53	—
150	9.15	1.38s	K 2	23	28.381	0018	115	27	26 41.68	940	53	2135
151	10.76	0.76		23	29.599	0082	103	25	18 2.62	940	53	K50 u. K87
152	8.47	0.12s	A 3	23	42.135	0088	101	25	4 17.42	938	53	2507
153	8.39	1.25s	K 0	23	48.337	9975	121	28	31 28.13	937	54	2116
154	9.74	0.99	K 0	23	49.433	0092	098	24	38 32.56	936	54	2508
155	6.88	0.12s	A 3	23	53.411	0040	108	26	19 87.73	936	54	2352
156	7.90	0.19s	A 5	24	1.889	9989	117	27	50 16.70	935	54	2118
157	10.43	0.42		24	3.939	9964	122	28	36 33.91	934	54	2290
158	10.82	0.34		24	4.928	9988	118	27	59 2.15	934	54	2117
159	10.63	0.59		24	19.673	0111	093	23	33 28.30	932	55	2463
160	9.34	1.04s	G 5	24	28.815	0050	102	25	26 56.00	930	55	2510
161	6.68	0.12s	A 3	24	53.501	0001	109	26	38 30.53	927	56	2138
162	6.90	0.12s	A 3	24	59.899	0009	107	26	18 51.45	926	56	2353
163	5.20	0.00s	A ₀ p	25	10.101	0003	107	26	19 39.88	924	56	sβ6180

Nr.	m	F.I.	Sp.	AR	Praez.	var. saec.	Dekl.	Praez.	var. saec.	Gw.10	BD	Bem.
				12h	+2s	-0s0		-19"	+0'0			
164	10.57	1.40		25m 24s 812	9918	121	28° 42' 31" 41	922	57	5780	29° 2293	
165	5.86	0.62s	F 5	25 42.033	0046	095	24 31 24.04	919	57	5781	24 2464	s
166	10.27	0.26		25 55.939	0013	100	25 21 19.42	916	58		25 2512	
167	10.41	0.65		25 56.018	0026	097	24 56 7.07	916	58		25 2511	
168	8.27	0.62s	F 5	26 10.892	0026	097	24 45 12.84	914	58	5787	25 2513	
169	8.82	1.04s	G 5	26 13.373	9966	107	26 32 6.73	914	58	5788	26 2356	
170	9.91	1.25s	K 0	26 15.052	0017	098	24 57 44.71	913	59	5789	25 2514	
171	9.68	1.05	K 2	26 30.621	9909	115	27 58 25.80	911	59	5791	28 2128	
172	10.25	0.16		26 40.490	9904	115	27 57 43.48	909	59		28 2124	
173	9.43	1.04s	G 5	26 40.958	0060	088	23 17 45.28	909	59		23 2466	
174	9.67	0.72	G 0	26 53.811	9915	112	27 28 4.63	907	60		27 2140	
175	5.56	0.12s	A3 p	27 15.967	9989	098	24 58 53.24	903	61	5793	25 2517	s
176	7.58	0.84s	G 0	27 18.709	0014	093	24 11 11.04	903	61	5795	24 2466	
177	8.79	1.04s	G 5	27 19.385	9878	117	28 8 40.54	902	61	5796	28 2125	
178	9.70	0.42		27 48.411	9973	097	25 2 5.36	897	62	5798	25 2518	{ Σ 1650
179	11.23	0.61		27 48.427	9973	097	25 1 48.75	897	62		25 2518	
180	8.66	1.25s	K 0	27 49.433	9886	111	27 28 45.86	897	62	5799	27 2143	
181	7.96	0.00s	A 0	27 49.715	9929	104	26 17 4.79	897	62	5800	26 2359	
182	11.47	—		27 59.589	9883	110	27 25 47.38	895	62		27 2144	u { Σ 1651
183	9.09	1.04s	G 5	27 59.891	9883	110	27 25 52.97	895	62	5802	27 2144	
184	9.03	1.25s	K 0	28 0.902	0024	088	23 22 59.85	895	62		23 2467	
185	7.82	0.48s	F 2	28 6.985	0011	089	23 41 1.58	894	62		24 2467	
186	9.68	1.04s	G 5	28 30.962	9905	103	26 23 5.41	890	63	5804	26 2360	
187	9.22	0.48s	F 2	28 36.963	9873	108	27 11 44.15	889	63	5805	27 2145	
188	9.92	0.78	G 5	28 44.529	9820	116	28 30 2.64	887	63	5806	28 2128	
189	10.13	0.66		28 53.621	9991	088	23 40 30.53	886	64		24 2468	
190	7.74	0.38s	F 0	29 0.190	9983	089	23 49 57.64	884	64		24 2470	
191	10.03	0.46		29 0.306	9997	087	23 25 28.09	884	64		23 2471	β 6201
192	10.24	0.22		29 5.978	9845	111	27 33 42.13	883	64		27 2146	
193	9.79	0.80	G 5	29 8.621	9828	113	27 58 0.56	883	64	5807	28 2129	
194	9.31	0.84s	G 0	29 10.835	9963	092	24 15 21.81	882	64	5808	24 2471	
195	9.96	1.38s	K 2	29 17.372	9883	103	26 22 49.05	881	65	5809	26 2361	
196	9.96	0.53	F 5	29 33.296	9827	110	27 39 13.35	878	65		28 2131	u
197	8.96	1.80s	M a	29 48.050	9925	095	24 51 44.22	876	66	5812	25 2522	
198	6.34	0.08s	A 2	29 50.037	9930	094	24 41 48.02	875	66	5813	25 2523	s
199	8.84	0.48s	F 2	29 53.973	9784	115	28 29 41.17	874	66	5814	28 2133	
200	9.95	0.44	F 8	30 8.939	9824	108	27 16 27.74	872	66	5815	27 2147	
201	9.55	0.76s	F 8	30 15.866	9822	108	27 15 7.91	870	66	5816	27 2149	
202	8.60	0.62s	F 5	30 37.512	9832	103	26 42 12.42	866	66	5817	27 2150	
203	10.09	0.66	G 0	30 39.554	9751	115	28 44 9.79	866	66	5818	29 2300	
204	9.12	1.38s	K 2	31 1.789	9901	093	24 39 14.65	861	67	5819	25 2526	
205	10.71	0.38		31 4.495	9798	106	27 14 32.38	861	67		27 2151	
206	4.78	0.00s	A 0	31 6.943	9959	083	23 2 31.18	860	67	1)	23 2475	s
207	9.44	1.25s	K 0	31 9.502	9886	094	24 55 41.80	860	67	5821	25 2528	
208	9.49	0.56		31 11.367	9769	110	27 52 7.89	859	67	5822	28 2134	
209	9.25	1.04s	G 5	31 13.453	9936	087	23 33 57.58	859	67		28 2476	
210	10.29	0.58		31 59.189	9866	093	24 52 54.93	850	69		25 2529	
211	8.74	1.38s	K 2	32 18.372	9819	097	25 50 14.18	846	70	5829	26 2369	

Der Katalog enthält neben der laufenden Nummer der Sterne (Anhaltsterne sind mit fetten Nummern bezeichnet) die photographischen Größen m im System von MALMQVIST, die Farbenindices nach MALMQVIST (hier bedeutet ein s, daß der Farbenindex aus dem Spek-

1) 23 Comae.